

■ Aluminium beugel



Aluminium beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting: Snelsluiting
 Uitvoering: Met naar buiten gerichte profilering om beschadiging van de buis te voorkomen
 Met geklonken aansluitmoer M8
 Toepassing: Horizontaal of verticaal bevestigen van aluminium rookgasafvoerkanaal

Technische gegevens:

Materiaal: Aluminium (AlMg4)
 Tot en met Ø 150: Geprofileerde uitvoering
 Vanaf Ø 160: Gewalste uitvoering
 Buiten-Ø pijp: 80 tot 350 mm
 Sluitschroef: M6x20 cilinderkop kruis (DIN7985)

Aansluiting: M8

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max.toel.bel. [kN]	Draadaansluiting	VPE [st]	Artikelnr.
80	25x1,5	M6 x 20	0,85	M8	100	AB080
100	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	100	AB100
125	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	100	AB125
130	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	100	AB130
200	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	50	AB200
220	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	50	AB220
300	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	25	AB300
350	25x2,0	M6 x 20	0,85	M8	25	AB350