

Leidingdrager Armaflex FX2



Leidingdrager Armaflex FX2

Toepassing:

Betrouwbare bescherming tegen thermische bruggen
Materiaalsoort: PET schuim steunsegmenten, ingebed en vast verlijmd op AF/armaflex elastomeerschium.
Afdekkap van geverfde aluminium plaat van 0,8 mm, die tegelijkertijd dient als dampremmende laag voor de PET schuim steunsegmenten.

Temperatuurbereik: min/max: -50 °C / + 110 °C

Brandgedrag: zelfdovend, druipt niet af, niet vlamverspreidend

Technische eigenschap: Dichtheid 95-105 kg/m³ (steunsegmenten)

Uitvoering is zonder beugel. Zie voor bijbehorende beugels de tabellen onderaan.

Leidingdrager AF-FX2 isolatiedikte 9,5 mm - 16,0 mm

Max. buiten-Ø buis		Buiten-Ø incl. isolatie	Lengte	Max. toel. afstand	Gewicht	VPE	Artikelnr.
[mm]	[maat]	[mm]	[mm]	[m]	[kg/st]	[st]	
15 - 18		40 - 43	45	2,00	0,017	32	FX215/18
22 - 25	½	47 - 50	45	2,75	0,02	32	FX222/25
28 - 30	¾	53 - 56	45	3,00	0,024	32	FX228/30
35 - 38	1	61 - 65	50	3,50	0,032	28	FX235/38
42 - 45	1¼	69 - 72	50	3,75	0,036	28	FX242/45
48	1½	76	55	4,25	0,042	28	FX248
54-57		82 - 85	55	4,25	0,047	28	FX254/57A
60 - 64	2	89 - 92	65	4,75	0,062	24	FX260/64
76 - 80	2½	105 - 109	75	5,50	0,115	20	FX276/80
89	3	118	75	6,00	0,147	16	FX289
110 - 114	4	141 - 144	95	6,00	0,229	12	FX2110/114
133 - 140	DN125	165 - 172	115	6,00	0,258	12	FX2133/140
165-168	DN150	198 - 201	125	6,00	0,258	10	FX2165/168

Bijbehorende lichte beugel voor leidingdrager AF-FX2

Artikelnr. Leidingdrager	Omschrijving leidingdrager	Artikelnr. lichte beugel	Omschrijving bijbehorende beugel	Ø
FX215/18	Leidingdrager AF FX-2, 15-18 mm	M0426372	Trabant beugel, 41- 48 mm, M8/10	43
FX222/25	Leidingdrager AF FX-2, 22-25 mm	M0426372	Trabant beugel, 41- 48 mm, M8/10	47
FX228/30	Leidingdrager AF FX-2, 28-30 mm	M0426462	Trabant beugel, 51- 55 mm, M8/10	53
FX235/38	Leidingdrager AF FX-2, 35-38 mm	M0426522	Trabant beugel, 57- 61 mm, M8/10	61
FX242/45	Leidingdrager AF FX-2, 42-45 mm	M0426652	Trabant beugel, 69- 74 mm, M8/10	76
FX248	Leidingdrager AF FX-2, 48 mm	M0426652	Trabant beugel, 69- 74 mm, M8/10	76
FX254/57A	Leidingdrager AF FX-2, 54-57 mm	M0426722	Trabant beugel, 76-85 mm, M8/10	82
FX260/64	Leidingdrager AF FX-2, 60-64 mm	M0426772	Trabant beugel, 84- 90 mm, M8/10	89
FX276/80	Leidingdrager AF FX-2, 76-80 mm	M0370105	Omnia MB beugel, 102-108 mm, M8/10	105
FX289	Leidingdrager AF FX-2, 89 mm	M0427142	Trabant beugel, 114-122 mm, M8/10	118
FX2110/114	Leidingdrager AF FX-2, 110-114 mm	H3985950	Flamco beugel, 142-150 mm, M8/10	144
FX2133/140	Leidingdrager AF FX-2, 133-140 mm	H3986250	Flamco beugel, 164-169 mm, M8/10	165
FX2165/168	Leidingdrager AF FX-2, 165-168 mm	H3986450	Flamco beugel, 194-202 mm, M8/10	201

Bijbehorende zware beugel voor leidingdrager AF-FX2

Artikelnr. Leidingdrager	Omschrijving leidingdrager	Artikelnr. zware beugel	Omschrijving bijbehorende beugel	Ø
FX215/18	Leidingdrager AF FX-2, 15-18 mm	M0068847	Max PSM beugel, 41-46 mm, M 8/M10	43
FX222/25	Leidingdrager AF FX-2, 22-25 mm	M0068856	Max PSM beugel, 48-55 mm, M 8/M10	50
FX228/30	Leidingdrager AF FX-2, 28-30 mm	M0068856	Max PSM beugel, 48-55 mm, M 8/M10	53
FX235/38	Leidingdrager AF FX-2, 35-38 mm	M0068863	Max PSM beugel, 57-61 mm, M 8/M10	61
FX242/45	Leidingdrager AF FX-2, 42-45 mm	M00880769	Max PSM beugel, 70-76 mm, M 8/M10	76
FX248	Leidingdrager AF FX-2, 48 mm	M00880769	Max PSM beugel, 70-76 mm, M 8/M10	76
FX254/57A	Leidingdrager AF FX-2, 54-57 mm	M0088093	Max PSM beugel, 84-90 mm, M10/M12	85
FX260/64	Leidingdrager AF FX-2, 60-64 mm	M0088093	Max PSM beugel, 84-90 mm, M10/M12	89
FX276/80	Leidingdrager AF FX-2, 76-80 mm	M0088105	Max PSM beugel, 96-102 mm, M10/M12	105
FX289	Leidingdrager AF FX-2, 89 mm	M0088119	Max PSM beugel, 114-118 mm, M10/M12	118
FX2110/114	Leidingdrager AF FX-2, 110-114 mm	M0088145	Max PSM beugel, 139-144 mm, M10/M12	144
FX2133/140	Leidingdrager AF FX-2, 133-140 mm	M0088169	Max PSM beugel, 164-168 mm, M10/M12	165
FX2165/168	Leidingdrager AF FX-2, 165-168 mm	M0088201	Max PSM beugel, 195-200 mm, M10/M12	201