


■ BSA beugel Flamco met inlage



BSA beugel



Uitvoering/montage:

Toepassing: Universele beugel voor montage alle soorten buis aan de muur of plafond

Algemene informatie:

Oppervlak: Elektrolytisch verzinkt.
 Geluidsreductie: 19dB(A) volgens ISO 3822-1.
 Temperatuurbereik: van -40 °C tot 120 °C. De sluitschroef is voorzien van een gecombineerde sleuf-kruiskop. Ook verkrijgbaar met M8, M10, M12, M16
 Veiligheidsmarge: v=3
 Certificaat: ISO 3822-1

Aansluiting: M8/M10

Type	Buis		Band-afmeting [mm]	Max. werk belast. [N]	Afmetingen			Gewicht [kg/st]	VPE [st]	EPDM Artikelnr.
	Uitwendig [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]			
BSA	12-13,5	¼	25x1,75	1300	45	14	16	0,062	100	FLAM39300
BSA	14-16		25x1,75	1300	47	15	16	0,063	100	FLAM39301
BSA	17-19	⅜	25x1,75	1300	50	17	16	0,068	100	FLAM39302
BSA	20-24	½	25x1,75	1300	54	19	16	0,073	100	FLAM39303
BSA	25-28	¾	25x1,75	1300	59	21	16	0,081	100	FLAM39304
BSA	29-33		25x1,75	1300	63	23	16	0,087	100	FLAM39305
BSA	33-37	1	25x1,75	1300	70	27	16	0,102	100	FLAM39306
BSA	38-42	1¼	25x1,75	1300	78	31	16	0,113	100	FLAM39307
BSA	44,5-49	1½	25x1,75	1300	83	34	16	0,122	50	FLAM39308
BSA	50-54		25x1,75	1300	90	37	16	0,130	50	FLAM39309
BSA	56-60	2	25x1,75	1300	96	40	16	0,139	50	FLAM39310
BSA	62-64*		25x2,75	2000	119	43	16	0,224	25	FLAM39311
BSA	68-73*		25x2,75	2000	126	46	16	0,235	25	FLAM39312
BSA	75-80*	2½	25x2,75	2000	133	50	16	0,253	25	FLAM39313
BSA	82-86*		25x2,75	2000	139	53	16	0,263	25	FLAM39314
BSA	89-91*	3	25x2,75	2000	145	56	16	0,272	25	FLAM39315
BSA	95-102*	3½	25x2,75	2000	157	62	16	0,302	25	FLAM39317
BSA	108-116*	4	25x2,75	2000	168	67	16	0,333	25	FLAM39318
BSA	121-127*		25x2,75	2000	184	71	16	0,366	25	FLAM39320
BSA	133-141*	5	25x2,75	2000	195	78	16	0,407	25	FLAM39321
BSA	159-162*		25x2,75	2000	220	93	16	0,465	25	FLAM39323
BSA	165-168*	6	25x2,75	2000	227	97	16	0,468	25	FLAM39324

* Sluitsysteem voorzien van 2 sluitschroeven