


## ■ BSH beugel Flamco met inlage



BSH beugel



### Uitvoering/montage:

Toepassing: Universele beugel voor montage alle soorten buis aan de muur of plafond

### Algemene informatie:

Oppervlak: Elektrolytisch verzinkt > 13 um, min. 8 um.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot 120 °C.

Sluitschroef: Sleuf/kruiskop M6

Geluidsdemping: -15 dB(A) volgens ISO 3822-1

### Aansluiting: M8/M10

EPDM

Type	Buis		Band-afmeting	Max. werk belast.	Afmetingen			VPE	Artikelnr.
	Uitwendig	Nom.			A	B	C		
	[mm]	["]	[mm]	[N]	[mm]	[mm]	[mm]	[st]	
BSH	12-14	¼	20x1,5	1000	50	7	15	50	FLAM38360
BSH	15-18	⅜	20x1,5	1000	54	9	15	50	FLAM38361
BSH	19-22	½	20x1,5	1000	58	11	15	50	FLAM38362
BSH	23-26		20x1,5	1000	62	13	15	50	FLAM38363
BSH	27-30	¾	20x1,5	1000	66	15	15	50	FLAM38364
BSH	32-35	1	20x1,5	1000	71	17,5	15	50	FLAM38365
BSH	36-39		20x1,5	1000	75	19,5	15	50	FLAM38366
BSH	40-44	1¼	20x1,5	1000	80	22	15	50	FLAM38367
BSH	48-52	1½	20x1,5	1000	88	26	15	50	FLAM38368
BSH	53-58	1¾	20x1,5	1000	94	29	15	50	FLAM38369
BSH	58-61	2	20x1,5	1000	97	30	15	50	FLAM38370
BSH	62-67		20x2,0	1300	103	33,5	15	50	FLAM38379
BSH	68-74		20x2,0	1300	110	37	15	50	FLAM38371
BSH	75-80	2½	20x2,0	1300	116	40	15	50	FLAM38372
BSH	81-86		20x2,0	1300	122	43	15	50	FLAM38373
BSH	87-92	3	20x2,0	1300	128	46	15	50	FLAM38374
BSH	100-106	3½	20x2,5	1300	146	53	15	25	FLAM38375
BSH	108-116	4	20x2,5	1300	156	58	15	25	FLAM38376
BSH	121-127		20x2,5	1300	167	63,5	15	25	FLAM38377