

■ Universele (riolerings) beugel verzinkt



Universele riolerings beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting:	Snelsluiting
Uitvoering:	Naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
Buiten-Ø pijp:	16 tot 315 mm
Toepassing:	Voor het zowel horizontaal als verticaal bevestigen van kunststof buis, glijdend of klemmend

Technische gegevens:

Materiaal:	Staal
Materiaalsoort:	1.0332
Oppervlak:	Elektrolytisch verzinkt
Aansluitmoer:	M8, projectiegelast
Sluitschroef:	M6 x 20, cilinderkop kruis (DIN7985) elektrolytisch verzinkt

* Ook leverbaar met aansluitmoer M6

Aansluiting: M8

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max. toel. bel. [kN]	Draadaansluiting	VPE [st]	Artikelnr.
16*	20x1,5	M6 x 20	1,27	M8	100	UB016
20*	20x1,5	M6 x 20	1,27	M8	100	UB020
25*	20x1,5	M6 x 20	1,27	M8	100	UB025
32	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB032
40	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB040
50	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB050
56	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB056
63	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB063
70	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB070
75	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB075
80	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB080
90	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB090
100	25x2,0	M6 x 20	2,25	M8	50	UB100
110	25x2,0	M6 x 20	2,25	M8	50	UB110
125	25x2,0	M6 x 20	2,25	M8	50	UB125
140	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB140
160	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB160
180	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB180
200	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB200
225	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB225
250	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB250
315	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB315



■ Universele (riolerings) beugel thermisch verzinkt



Universele riolerings beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting: Snelsluiting
 Uitvoering: Naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
 Buiten-Ø pijp: 32 tot 315 mm
 Toepassing: Voor het zowel horizontaal als verticaal bevestigen van kunststof buis, glijdend of klemmend


Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: 1.0332
 Oppervlak: Thermisch verzinkt
 Aansluitmoer: M8, projectiegelast
 Sluitschroef: M6 x 20, cilinderkop kruis (Din7985) thermisch verzinkt

Aansluiting: M8

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max. toel. bel. [kN]	Draadaansluiting	VPE [st]	Artikelnr.
32	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT032
40	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT040
50	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT050
56	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT056
63	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT063
70	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT070
75	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT075
80	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT080
90	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT090
100	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UBT100
110	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UBT110
125	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UBT125
160	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT160
200	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT200
250	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT250
315	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT315

■ PE beugel verzinkt



PE beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting: Snelsluiting
 Uitvoering: Uitvoering met M10 voor glijdende bevestiging, met ½" of 1" voor creëren vastpunt in combinatie met inlegschaal
 Toepassing: Voor het zowel horizontaal als verticaal bevestigen van kunststof buis, glijdend of klemmend

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: 1.0332
 Oppervlak: Elektrolytisch verzinkt
 Buiten-Ø pijp: 40 tot 315 mm
 Sluitschroef: M6 x 20 Din 7985 t/m 160 mm en tapbout M8 x 30 van 200 mm t/m 315 mm verzinkt

Aansluiting: M10

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max. toel. bel. [kN]	VPE [st]	Artikelnr.
40	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE40
50	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE50
56	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE56
63	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE63
75	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE75
90	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE90
110	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE110
125	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE125
160	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE160
200	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE200
250	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE250
315	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE315

Aansluiting: 1/2"

40	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE40-HD
50	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE50-HD
56	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE56-HD
63	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE63-HD
75	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE75-HD
90	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE90-HD
110	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE110-HD
125	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE125-HD
160	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE160-HD

Aansluiting: 1"

200	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE200-D
250	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE250-D
315	40x4,0	M8 x 30	5,4	1	PE315-D

