


Ophangstrop BCS Flamco



Ophangstrop BCS



Ophangstrop BCS



Uitvoering/montage:

Toepassing: Voor montage van sprinklerbuis

Voordelen: Sendzimir verzinkte beugel (de 8" uitvoering is elektrolytisch verzinkt) en elektrolytisch verzinkte moer.
 De ongedeelde beugel garandeert een hoge toelaatbare belasting.
 De ophanging is in hoogte verstelbaar.
 UL (vanaf 2½") en FM-goedkeuring.

Ophangstrop BCS

Omschrijving Ophangstrop	Buis- maat ["]	belasting [N]	Draad aansluiting	Buis buiten-Ø	Goedkeuring		Verstelbaarheid A [mm]	Sleufgat [st]	VPE [st]	Artikelnr.
					UL [N]	FM [N]				
BCS 10x¾	¾	1512	M10	26,9	✓	✓	35	-	100	FLAM35770
BCS 10x1	1	1824	M10	33,7	✓	✓	35	-	100	FLAM35771
BCS 10x1¼	1¼	1913	M10	42,4	✓	✓	35	-	100	FLAM35772
BCS 10x1½	1½	2313	M10	48,3	✓	✓	35	-	100	FLAM35773
BCS 10x2	2	2815	M10	60,3	✓	✓	35	-	100	FLAM35774
BCS 10x2½	2½	4181	M10	76,1	✓	✓	40	27x12	100	FLAM35775
BCS 10x3	3	4715	M10	88,9	✓	✓	40	27x12	50	FLAM35776
BCS 10x3½	3½	5583	M10	101,6	✓	✓	49	27x12	50	FLAM35777
BCS 10x4	4	6561	M10	114,3	✓	✓	60	27x12	50	FLAM35778
BCS 12x5	5	8896	M12	139,7	✓	✓	73	60x15	50	FLAM35779
BCS 12x6	6	11632	M12	168,9	✓	✓	83	60x15	50	FLAM35780
BCS 12x8	8	16903	M12	219,1	✓	✓	85	60x15	25	FLAM35781