

■ Isolperfect 175 Express



Isolperfect 175 Express

Omschrijving:

Thermisch geïsoleerde leidingbeugel van polyurethaanschuim (PUR) met inwendige elastomeervoering, verstevigd met inwendig gegalvaniseerde metalen beugel.

Eigenschappen:

Aansluiting: Inwendige combi moer
 Temperatuur bestendigheid: -50 °C tot +105 °C
 Dichtheid PUR: 250 kg/m³
 Isolatie dikte: 30 mm tot 60 mm
 Ontvlambaarheidsklasse: Volgens DIN4102: B2

Montage: Twee aan elkaar te schroeven schalen. Snelle montage, geen lijm benodigd.

Maat	Isolatie dikte [mm]	Buiten-Ø beugel [mm]	Lengte [mm]	Aansluiting	VPE [st]	Artikelnr.
21,3	30	88	40	M8/M10 / ½	1	140.0004
26,9	30	88	40	M8/M10 / ½	1	140.0005
33,7	30	96	40	M8/M10 / ½	1	140.0006
42,4	30	104	40	M8/M10 / ½	1	140.0001
48,3	30	102	40	M8/M10 / ½	1	140.0000
60,3	30	123	50	M8/M10 / ½	1	140.0002
76,1	30	132	50	M8/M10 / ½	1	140.0003
88,9	30	150	50	M8/M10 / ½	1	140.0007
114,3	40	195	60	M8/M10 / ½	1	140.0008
139,7	40	221	60	M8/M10 / ½	1	140.0009
168,3	40	250	60	M12 / ½	1	140.0010
219,1	60	341	100	M16 / ¾	1	140.0011
323,9	60			M20 / ¾	1	140.0012

