

Luchtkanaalbeugel C-SR, met inlage



Luchtkanaalbeugel C-SR

Uitvoering/montage:

Sluiting:	Snelsluiting
Uitvoering:	Tweedelig
Maat [DN]:	80 tot 1250
Aansluiting:	M8, M10
Geluiddemping:	Volgens DIN 4109

Technische gegevens:

Materiaal:	Staal
Materiaalsoort:	1.0332
Oppervlak:	Sendzimir verzinkt
Inlage:	Rubber EPDM/ SBR
Temperatuurbestendigheid:	- 40 °C tot + 120 °C
Dikte:	5 mm

Aansluiting: M8

Maat [DN]	Materiaal [mm]	Sluitschroef cilinderkop kruis	Max. toel. belasting [kN]	VPE [st]	Artikelnr.
80	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0080
100	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0100
125	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0125
140	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0140
150	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0150
160	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0160
180	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0180
200	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0200
224	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0224
250	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0250
280	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0280
300	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0300
315	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0315
355	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0355
400	25x1,5	M6x20	0,85	25	C-SR0400

Aansluiting: M10

Maat [DN]	Materiaal [mm]	Tapbout DIN 933	Max. toel. belasting [kN]	VPE [st]	Artikelnr.
450	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0450
500	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0500
560	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0560
600	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0600
630	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0630
710	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0710
800	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0800
900	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR0900
1000	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR1000
1120	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR1120
1250	25x2,5	M10x30	4,00	5	C-SR1250