



Max PSM beugel



Max PSM beugel



Levertijd:

Uitvoering met M8/M10, M10/M12: 2 werkdagen indien voorradig.

Uitvoering met aansluiting M16 en 1/2": 5 werkdagen af fabriek.

(Max PSM beugels met M16 en 1/2" aansluiting worden op aanvraag gemaakt en zijn daardoor uitgesloten voor retourname)

Andere maatvoeringen op aanvraag leverbaar

Uitvoering/montage:

Sluiting: Pendelmoer
Uitvoering: Tweedelig
Buiten-Ø pijp: 12 tot 273 mm
Aansluiting: M8/M10, M10/M12, M16, 1/2" + M8/M10, 1/2"

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaalsoort: S235
Oppervlak: Galvanisch verzinkt ¹⁾

¹⁾ Eventueel ook verkrijgbaar in zink-nikkel uitvoering. Levertijd op aanvraag.

Aansluiting: M8/M10

Bereik		Materiaal	Sluit-schroef	Max.toel.bel. F	H (min-max)	A	B	S	Gewicht	VPE	Artikelnr.
[mm]	["]	[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/st]	[st]	
12 - 16		25x3,0	M8	3,00	39-43	19	69	45	0,158	1	M0068835
17 - 19		25x3,0	M8	3,00	44-46	24	72	48	0,168	1	M00688612
20 - 23	½	25x3,0	M8	3,00	47-50	24	76	52	0,173	1	M0068838
25 - 29	¾	25x3,0	M8	3,00	52-56	24	82	58	0,182	1	M0068837
30 - 35	1	25x3,0	M8	3,00	57-62	24	88	64	0,192	1	M0068836
36 - 40		25x3,0	M8	3,00	63-67	24	93	69	0,203	1	M0068841
41 - 46	1¼	25x3,0	M8	3,00	68-73	24	99	75	0,212	1	M0068847
48 - 55	1½	25x3,0	M8	3,00	75-82	24	108	84	0,225	1	M0068856
57 - 61	2	25x3,0	M8	3,00	84-88	24	114	90	0,241	1	M0068863
63 - 67		25x3,0	M8	3,00	90-94	24	120	98	0,253	1	M0068882
70 - 76	2½	25x3,0	M8	3,00	97-103	24	129	105	0,265	1	M00880769

Aansluiting: M10/M12

84 - 90	3	30x3,0	M8	4,00	111-117	24	150	124	0,347	1	M0088093
96 - 102		30x3,0	M8	4,00	123-129	24	162	134	0,374	1	M0088105
106 - 112		30x3,0	M8	4,00	132-139	24	172	146	0,397	1	M0088113
114 - 118	4	30x3,0	M8	4,00	141-145	24	178	152	0,415	1	M0088119
120 - 124		30x3,0	M8	4,00	147-151	24	184	158	0,429	1	M0088125
125 - 129		30x3,0	M8	4,00	152-156	24	189	163	0,440	1	M0088130
132 - 137		35x4,0	M10	6,30	161-166	25	210	180	0,709	1	M0088138
139 - 144	5	35x4,0	M10	6,30	168-173	25	217	187	0,734	1	M0088145
149 - 154		35x4,0	M10	6,30	179-183	25	227	197	0,769	1	M0088155
157 - 162		35x4,0	M10	6,30	186-191	25	235	205	0,798	1	M0088164
164 - 168	6	35x4,0	M10	6,30	193-197	25	241	211	0,823	1	M0088169
189 - 193		35x4,0	M10	6,30	218-222	25	266	236	0,912	1	M0088194
195 - 200		35x4,0	M10	6,30	224-229	25	273	243	0,934	1	M0088201
210 - 215		35x4,0	M10	6,30	239-244	25	288	258	0,987	1	M0088216
219 - 225	8	35x4,0	M10	6,30	248-254	25	298	268	1,020	1	M0088228
244 - 250		35x4,0	M10	6,30	273-281	25	323	293	1,109	1	M0088253
269 - 273	10	35x4,0	M10	6,30	298-302	25	346	316	1,198	1	M0088274