



Ophangstrop SLH Mefa



Ophangstrop SLH



Ophangstrop SLH



G 416006

Uitvoering/montage:

Toepassing: Voor stationaire brandbeveiliging in vaste waterblusinstallaties
 FM / VdS-richtlijnen voor sprinkler installaties
 Blusinstallaties met waterlevel, CO2 brandblussystemen,
 Halon-brandblussystemen, schuimblusinstallaties, poederblussystemen

Uitvoering: Niet gemonteerd, stropmoer en flensmoer los bijgeleverd

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: DX51D
 Oppervlak: Verzinkt

Ophangstrop SLH

Omschrijving	Buismaat	Goedkeuring	Max toel. bel.	Draad-aansluiting	Buis buiten-Ø	Verstelbaarheid H	Gewicht	VPE	Artikelnr.
Ophangstrop	["]		[kN]			[mm]	[kg/st]	[st]	
SLH	1	FM / VdS	2,0	M10	33,7	63	0,077	100	M47072034
SLH	1¼	FM / VdS	2,0	M10	42,4	68	0,079	100	M47072042
SLH	1¼	FM / VdS	2,0	M10	48,3	73	0,082	50	M47072048
SLH	2	FM / VdS	2,0	M10	60,3	82	0,087	50	M47072060
SLH	2½	FM / VdS	3,5	M10	76,1	99	0,147	50	M47072076
SLH	3	FM / VdS	3,5	M10	88,9	114	0,162	25	M47072089
SLH	4	FM / VdS	3,5	M10	114,3	144	0,191	25	M47072114
SLH	5	FM / VdS	5,0	M12	139,7	161	0,247	20	M47072140
SLH	6	FM / VdS	5,0	M12	168,3	189	0,278	20	M47072168