


■ PE beugel verzinkt



PE beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting: Snelsluiting
 Uitvoering: Uitvoering met M10 voor glijdende bevestiging, met ½" of 1" voor creëren vastpunt in combinatie met inlegschaal
 Toepassing: Voor het zowel horizontaal als verticaal bevestigen van kunststof buis, glijdend of klemmend

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: 1.0332
 Oppervlak: Elektrolytisch verzinkt
 Buiten-Ø pijp: 40 tot 315 mm
 Sluitschroef: M6 x 20 Din 7985 t/m 160 mm en tapbout M8 x 30 van 200 mm t/m 315 mm verzinkt

Aansluiting: M10

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max. toel. bel. [kN]	VPE [st]	Artikelnr.
40	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE40
50	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE50
56	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE56
63	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE63
75	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE75
90	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE90
110	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE110
125	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE125
160	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE160
200	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE200
250	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE250
315	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE315

Aansluiting: 1/2"

40	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE40-HD
50	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE50-HD
56	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE56-HD
63	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE63-HD
75	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE75-HD
90	30x3,0	M6 x 20	3,2	50	PE90-HD
110	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE110-HD
125	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE125-HD
160	30x3,0	M6 x 20	3,2	25	PE160-HD

Aansluiting: 1"

200	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE200-D
250	40x4,0	M8 x 30	5,4	10	PE250-D
315	40x4,0	M8 x 30	5,4	1	PE315-D