

■ Universele (riolerings) beugel thermisch verzinkt



Universele riolerings beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting: Snelsluiting
 Uitvoering: Naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
 Buiten-Ø pijp: 32 tot 315 mm
 Toepassing: Voor het zowel horizontaal als verticaal bevestigen van kunststof buis, glijdend of klemmend

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: 1.0332
 Oppervlak: Thermisch verzinkt
 Aansluitmoer: M8, projectiegelast
 Sluitschroef: M6 x 20, cilinderkop kruis (Din7985) thermisch verzinkt

Aansluiting: M8

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max. toel. bel. [kN]	Draadaansluiting	VPE [st]	Artikelnr.
32	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT032
40	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT040
50	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT050
56	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT056
63	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT063
70	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT070
75	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT075
80	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT080
90	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UBT090
100	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UBT100
110	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UBT110
125	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UBT125
160	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT160
200	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT200
250	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT250
315	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	25	UBT315