

■ Universele (riolerings) beugel verzinkt



Universele riolerings beugel

Uitvoering/montage:

Sluiting:	Snelsluiting
Uitvoering:	Naar buiten gerichte profilering voorkomt beschadiging buis
Buiten-Ø pijp:	16 tot 315 mm
Toepassing:	Voor het zowel horizontaal als verticaal bevestigen van kunststof buis, glijdend of klemmend

Technische gegevens:

Materiaal:	Staal
Materiaalsoort:	1.0332
Oppervlak:	Elektrolytisch verzinkt
Aansluitmoer:	M8, projectiegelast
Sluitschroef:	M6 x 20, cilinderkop kruis (DIN7985) elektrolytisch verzinkt

* Ook leverbaar met aansluitmoer M6

Aansluiting: M8

Bereik [mm]	Materiaal [mm]	Sluitschroef	Max. toel. bel. [kN]	Draadaansluiting	VPE [st]	Artikelnr.
16*	20x1,5	M6 x 20	1,27	M8	100	UB016
20*	20x1,5	M6 x 20	1,27	M8	100	UB020
25*	20x1,5	M6 x 20	1,27	M8	100	UB025
32	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB032
40	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB040
50	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB050
56	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB056
63	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB063
70	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB070
75	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB075
80	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB080
90	20x2,0	M6 x 20	1,65	M8	100	UB090
100	25x2,0	M6 x 20	2,25	M8	50	UB100
110	25x2,0	M6 x 20	2,25	M8	50	UB110
125	25x2,0	M6 x 20	2,25	M8	50	UB125
140	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB140
160	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB160
180	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB180
200	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB200
225	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB225
250	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB250
315	25x2,5	M6 x 20	2,25	M8	50	UB315