

■ Rotec gatzaag bi-metaal



Rotec-Bi-metalen gatzaag met gefreesde tandenrij 4 tot 6 tpi, snijdiepte 38 mm.
 Tandrij van 8% cobalt voor gelegeerd staal, daardoor excellente prestaties in staal en rvs. Robuuste constructie vanwege extra stevig deksel met als voordeel stabielere boren. 100% made in Germany.

Toepassing: Staal, rvs, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Snijdiepte [mm]	Verpakking
R5270140	14	38	1
R5270160	16	38	1
R5270170	17	38	1
R5270190	19	38	1
R5270200	20	38	1
R5270210	21	38	1
R5270220	22	38	1
R5270230	23	38	1
R5270240	24	38	1
R5270250	25	38	1
R5270270	27	38	1
R5270290	29	38	1
R5270300	30	38	1
R5270320	32	38	1
R5270330	33	38	1
R5270350	35	38	1
R5270370	37	38	1
R5270380	38	38	1
R5270400	40	38	1
R5270410	41	38	1
R5270430	43	38	1
R5270440	44	38	1
R5270460	46	38	1
R5270480	48	38	1
R5270510	51	38	1
R5270520	52	38	1
R5270540	54	38	1
R5270570	57	38	1
R5270580	58	38	1
R5270590	59	38	1
R5270600	60	38	1

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Snijdiepte [mm]	Verpakking
R5270640	64	38	1
R5270650	65	38	1
R5270670	67	38	1
R5270680	68	38	1
R5270700	70	38	1
R5270730	73	38	1
R5270760	76	38	1
R5270790	79	38	1
R5270830	83	38	1
R5270860	86	38	1
R5270890	89	38	1
R5270920	92	38	1
R5270950	95	38	1
R5270980	98	38	1
R5271020	102	38	1
R5271050	105	38	1
R5271080	108	38	1
R5271110	111	38	1
R5271140	114	38	1
R5271210	121	38	1
R5271270	127	38	1
R5271330	133	38	1
R5271400	140	38	1
R5271460	146	38	1
R5271520	152	38	1
R5271600	160	38	1
R5271680	168	38	1
R5271770	177	38	1
R5272000	200	38	1
R5272100	210	38	1