

HSS-E opti-line metrisch, DIN 376B, doorlopend



HSS-E machinetappen DIN 376, metrisch.
Met doorlopende schacht t/m M16 type B: met schilaansnijding.
Groter dan M16 type B: lange aansnijding

Toepassing: Voor doorlopende gaten

Artikelnr.	Draad [mm]	Spoed [mm]	Totaallengte [mm]	Draadlengte [mm]	Schacht [mm]	Vierkant [mm]	Verpakking
R3210600B	M6	1	80	19	4,5	3,4	1
R3210800B	M8	1,25	90	22	6	4,9	1
R3211000B	M10	1,5	100	24	7	5,5	1
R3211200B	M12	1,75	110	29	9	7	1
376-16	M16	2	110	32	12	9	1
R3211800B	M18	2,5	125	34	14	11	1

HSS-G Combi-boor-tap-bits metrisch



HSS-G combi-boortap, 1/4"-bitaansluiting. Snel wisselen van gereedschap mogelijk in combinatie met een 1/4" bithouder. Ook direct te gebruiken in een boorkop.

Toepassing: Boren, tappen en ontbramen in één arbeidsgang. Geschikt voor non-ferro, metaal en kunststof.

Artikelnr.	Draad [mm]	Spoed [mm]	Totaallengte [mm]	Draadlengte [mm]	Schacht ["]	Vierkant [mm]	Verpakking
316-M3	M3	0,5	36	2,5	1/4 bitaansl.	-	1
316-M4	M4	0,7	39	3,3	1/4 bitaansl.	-	1

HSS-E opti-line metrisch, DIN 371B, doorlopend



Uitvoering: HSS-E machinetappen DIN 371, metrisch, type B: met schilaansnijding

Toepassing: Voor doorlopende gaten

Artikelnr.	Draad [mm]	Spoed [mm]	Totaallengte [mm]	Draadlengte [mm]	Schacht [mm]	Vierkant [mm]	Verpakking
371B-M3	M3	0,5	56	10	3,5	2,7	1
371B-M4	M4	0,7	63	12	4,5	3,4	1
371B-M5	M5	0,8	70	14	6	4,9	1
371B-M6	M6	1	80	18	6	4,9	1
371B-M8	M8	1,25	90	20	8	6,2	1
371B-M10	M10	1,5	100	20	10	8	1
371B-M10	M10	1,5	100	20	10	8	1



■ HSSE machinetap DIN 357 metrisch, lang



Toepassing: Voor doorlopende gaten



Artikelnr.	Draad	Spoed [mm]	Totaallengte [mm]	Draadlengte [mm]	Schacht [mm]	Vierkant [mm]	Verpakking
357-M8	M8	1,25	140	25	6,3	5,0	1

■ HSS handtap DIN 5157 BSP (gasdraad)



Set á 2 stuks.



Artikelnr.	Draad ["]	G ["]	Totaallengte [mm]	Draadlengte [mm]	Schacht [mm]	Vierkant [mm]	Verpakking
5171-1/8	1/8	28	63	20	7	5,5	1
5171-1/4	1/4	19	70	22	11	9	1
5171-3/8	3/8	19	70	22	12	9	1
5171-1/2	1/2	14	80	22	16	12	1
5171-3/4	3/4	14	90	22	20	16	1
5171-1	1	11	100	25	25,0	20,0	1

■ HSS zeskant snijmoer DIN 382 BSP (gasdraad)



Artikelnr.	Draad ["]	G ["]	Sleutelwijdte [mm]	Hoogte [mm]	Verpakking
382-1/4	1/4	19	36	10	1
382-1/2	1/2	14	41	14	1
382-3/4	3/4	14	50	16	1
382-1	1	11	60	18	1