

Dry-cutter zaagblad HM en HSS afkortzaag



Drycutter: voor het zagen van licht bouwstaal, profielen en plaatmateriaal tot 8 mm wanddikte. De fijn vertande uitvoeringen tot een wanddikte van 3 mm toepassen.

Toepassing: inzetbaar op zgn. drycutters zoals Ridgid, ELU, JEPSON, als ook voor handcirkelzagen, afkorten verstekzagen zonder koeling. HSS afkortzaag: voor het afkorten van buizen, profielen en massief Ferro materialen op handbediende en semi-automatische zaagmachines.

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Tanden	Dikte/Asgat [mm]	Verpakking
R5560155	355	80WWF	(HM zaagblad) 2,4 - 25,4	1
R5503120	315	200	(HSS zaagblad) 2,5 - 32	1

Diamant dozenboor premium M16



Diamant dozenboor met zij- en achtersleuven, zonder houder en centreerboor. Aansluiting M16 binnendraad.

De dozenboren met achtersleuven zijn geschikt voor stofafzuiging. Voor stofafzuiging zijn benodigd een afzuigunit standaard en een centreerpen voor afzuigunit dozenboren.

Artikelnr.	Boor Ø [mm]	Sleuven	Segmenten	Toepassing	Verpakking
R7600082	82 mm	zij sleuven	4	Kalkzandsteen en metselsteen	1
R7600182	82 mm	achtersleuven	4	Kalkzandsteen en metselsteen	1
R7620082	82 mm	zij sleuven	5	Kalkzandsteen en metselsteen	1
R7620182	82 mm	achtersleuven	5	Kalkzandsteen en metselsteen	1

Toebehoren voor dozenboor

Houders en adapters voor dozenboren M16.



Adapter A-konus/SDS+ aansluiting



Afzuigunit zonder centreerpen



Centreerpen voor afzuigunit dozenboor

Artikelnr.	Omschrijving	Opname	Naar	Lengte [mm]	Verpakking
R7690001	Adapter A-konus	6-kant	M16 (M)	-	1
R7690003	Adapter A-konus	SDS-Plus	M16	-	1
R7690005	Centreerboor	A-konus	-	6,5 x 120	1
R7658901	Centreerpen v. afzuigunit dozenboor	-	-	-	1
R7658183	Afzuigunit zonder centreerpen (M18)	-	-	-	1
R7658182	Afzuigunit zonder centreerpen (M16)	-	-	-	1

Diamant boorkroon droog M16



Uitvoering: voor gebruik zonder waterkoeling: baksteen en abrasieve steensoorten.

Toepassing: speciaal ontwikkeld voor het boren in abrasieve, zanderige steensoorten.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Informeer bij onze verkoop.

Artikelnr.	Ø x L [mm]	Segmenten	Segm. D x H [mm]	Verpakking
R7750400	40 x 400	ring	3 x 9	1
R7750420	42 x 400	ring	3 x 9	1
R7750520	52 x 400	3	4 x 9	1
R7750620	62 x 400	4	4 x 9	1
R7750820	82 x 400	4	4 x 9	1

Diamant boorkroon nat 1/2"



Uitvoering: voor gebruik met waterkoeling: beton en harde steensoorten

Toepassing: speciaal ontwikkeld voor het boren in gewapend beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur) steensoorten.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Informeer bij onze verkoop.

Artikelnr.	Ø x L [mm]	Segmenten	Segm. D x H [mm]	Verpakking
R7700250	25 x 400	ring	1,8 x 9	1
R7700420	42 x 400	ring	2 x 9	1
R7700560	56 x 400	5	24 x 2,5 x 9	1
R7700610	61 x 400	6	24 x 2,5 x 9	1
R7700810	81 x 400	8	24 x 2,5 x 9	1
R7701110	111 x 400	10	24 x 2,5 x 9	1
R7701310	131 x 400	11	24 x 3 x 9	1



Diamant zaagblad Super Speed



Uitvoering: krachtige turbo segmenten

Toepassing: natuur- en kunststeen, tegels, beton, gipsplaten, keramiek.
Voor gebruik op haakse slijpmachines, motorslijpers en steenzaagmachines
Tot en met Ø 230 mm: geschikt voor drooggebruik.
Vanaf Ø 300 mm: droog- en natgebruik.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar, informeer bij onze verkoop.



Beton / Natuursteen

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Segm. hoogte [mm]	Segm. dikte [mm]	Asgat [mm]	Verpakking
R7061153	115 mm	10	2,2	22,23	1
R7061253	125 mm	10	2,2	22,23	1
R7061503	150 mm	10	2,3	22,23	1
R7061505	150 mm	10	2,3	30,0	1
R7061803	180 mm	10	2,4	22,23	1
R7062303	230 mm	10	2,6	22,23	1

Diamant zaagblad GC 2010



High Performance diamantzaagblad met hoge standtijd.

Toepassing: beton, gewapend beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers.
Voor gebruik op haakse slijpmachines, motorslijpers, steenzaagtafels en muurzagen.
Tot en met Ø 230 mm: drooggebruik.
Vanaf Ø 300 t/m 380 mm: nat- en drooggebruik.
Vanaf 400 mm: nat gebruik.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Informeert bij onze verkoop.



Beton / Universeel

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Segm. hoogte [mm]	Segm. dikte [mm]	Asgat [mm]	Verpakking
R7101153	115 mm	10	2,3	22,23	1
R7101253	125 mm	10	2,4	22,23	1
R7101803	180 mm	10	2,4	22,23	1
R7102303	230 mm	10	2,5	22,23	1

Diamant zaagblad BSXE



Uitvoering: gesinterd diamant zaagblad.

Toepassing: beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers.
Voor gebruik op haakse slijpmachine en steenzaagmachine.
Tot Ø 230 mm: geschikt voor drooggebruik.
Vanaf Ø 300 mm: voor droog/nat gebruik.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Informeer bij onze verkoop.



10 mm

Beton / Universeel

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Segm. hoogte [mm]	Segm. dikte [mm]	Asgat [mm]	Verpakking
R7121253	125 mm	10	1,7	21,23	1

Diamant zaagblad Turbo fine cut



Droog- en nat te gebruiken. Superdun voor extra fijne en zuivere zaagsnede, weinig stofontwikkeling.

Toepassing: natuur- en kunststeen, hoogwaardig keramiek, dakpannen, beton.
Voor gebruik op haakse slijpmachine en steenzaagmachine.
Tot en met Ø 230 mm drooggebruik.
Vanaf Ø 250 mm droog- en natgebruik.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Informeer bij onze verkoop.



7 mm

Beton / Natuursteen

Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Segm. hoogte [mm]	Segm. dikte [mm]	Asgat [mm]	Verpakking
R7041804	180 mm	7	1,4	25,4	1

Diamant komschijf Silver-Line



Voor drooggebruik op haakse slijpmachine.
Verkrijgbaar in enkele- en dubbele rij- uitvoering,

Toepassing: beton, universeel.

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.
Informeer bij onze verkoop.



Artikelnr.	Zaag Ø [mm]	Segm. hoogte [mm]	Segm. dikte [mm]	Asgat [mm]	Verpakking
R7491253	125 mm enkel rijig	-	-	22,23	1
R7491803	180 mm enkel rijig	-	-	22,23	1