



Glij element radiaal-axiaal GL 37



Glij element radiaal-axiaal GL 37



Inbouwadvis

Uitvoering/montage:

Voor railtype: C-profiel 45 en 60 mm
 Toepassing: Opname van radiale en axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).
 Levering: Glij element GL 37 en railglijder; voorgesneden (zonder montagerail)
 Toelichting: Borgstrips na montage ombuigen, hierdoor wordt uitglijden voorkomen.

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: S235JR
 Oppervlak: Galvanisch verzinkt
 Schuifafstand radiaal: Tot 37 mm
 Schuifafstand axiaal: Max. lengte montagerail
 Materiaal glijstrip: Polyamide 6
 Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
 Glijweerstand: 0,15 - 0,25
 Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Max. toel. belasting		Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
	hangend [kN]	staand [kN]			
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M8	1,3	1,3	0,357	1	M077046801
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M10	1,3	1,3	0,367	1	M077046001
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M12	1,3	1,3	0,376	1	M077046201
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M16	1,3	1,3	0,385	1	M077046601
Glij element radiaal-axiaal GL 37 1/2"	1,3	1,3	0,378	1	M077046401