



8. GLIJBEVESTIGINGEN




pag. 2

Glijplaat




pag. 3

Z-klem met onderlaag




pag. 3

Glijstrip




pag. 4

Glij element radiaal-axiaal




pag. 4

Schuifelement




pag. 5

Rail ophangelement type L




pag. 5

Ophangelement TF




pag. 6

Glijder GL 37



pag. 7

Glij element radiaal-axiaal GL 37




pag. 8

Glijder GL 100
(afb. met strip)




pag. 8

Glijder GL 200




pag. 9

Glij element radiaal-axiaal
GL 100 en GL 200




pag. 10

Railglijder 45



pag. 11


Rolverbinder




pag. 12

Rolverbinder Duo


Glijplaat



Glijplaat



Montagevoorbeeld



Montageadvies

Uitvoering/montage:

Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting van leidingen

Toebereiden: Glijstrip, Z-klem (80 mm, 1-gats)

Aanbevolen buismaten: L 150 = tot buis Ø 193,0 mm
L 200 = tot buis Ø 299,5 mm
L 250 = tot buis Ø 419,0 mm

Technische gegevens:

Materiaal: Staal

Materiaalsoort: S235


Oppervlak: Galvanisch verzinkt ¹⁾

* Levertijd op aanvraag


¹⁾ Eventueel ook verkrijgbaar in zink-nikkel uitvoering. Levertijd op aanvraag.

Omschrijving	Afmeting L x B x S [mm]	Aansluiting	a [mm]	Max. verschuiving staand [mm]	Max. verschuiving hangend [mm]	Max. toel. bel. [kN]	Toepasbare glijstrip [artikelnr.]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Glijplaat	150 x 100 x 8	1x moer M16	-	100	-	1,5	M0779555	1,00	1	M0771162
Glijplaat	150 x 100 x 8	1x sok ½"	-	100	-	1,5	M0779555	0,993	1	M0771200
Glijplaat	150 x 100 x 8*	1x sok ¾"	-	100	-	1,5	M0779555	1,006	1	M0771227
Glijplaat	150 x 100 x 8	2x moer M16	25	100	20	4,8	M0779555	1,038	1	M0771164
Glijplaat	150 x 100 x 8	2x sok ½"	25	100	20	4,8	M0779555	1,024	1	M0771202
Glijplaat	150 x 100 x 8*	2x sok ¾"	25	100	20	4,8	M0779555	1,05	1	M0771229
Glijplaat	200 x 100 x 8	2x moer M16	25	150	70	3,0	M0779555	1,359	1	M0771163
Glijplaat	200 x 100 x 8	2x sok ½"	25	150	70	3,0	M0779555	1,345	1	M0771201
Glijplaat	200 x 100 x 8*	2x sok ¾"	25	150	70	3,0	M0779555	1,371	1	M0771228
Glijplaat	200 x 100 x 8	2x sok 1"	25	150	70	3,0	M0779555	1,439	1	M0771236
Glijplaat	200 x 150 x 8*	2x sok ½"	25	150	70	4,4	M0779567	1,978	1	M0771331
Glijplaat	250 x 100 x 8	2x moer M16	25	200	120	2,2	M0779555	1,671	1	M0771465
Glijplaat	250 x 100 x 8	2x sok ½"	25	200	120	2,2	M0779555	1,657	1	M0771503
Glijplaat	250 x 100 x 8*	2x sok ¾"	25	200	120	2,2	M0779555	1,683	1	M0771511
Glijplaat	250 x 100 x 8	2x sok 1"	25	200	120	2,2	M0779555	1,751	1	M0771538
Glijplaat	250 x 200 x 8*	2x sok ½"	25	200	120	4,2	M0779560	3,258	1	M0771707
Glijplaat	250 x 200 x 10*	2x sok ½"	25	200	120	6,4	M0779560	4,058	1	M0771710
Glijplaat	300 x 200 x 10*	2x sok 1"	25	200	160	5,6	M0779560	4,952	1	M0771811
Glijplaat	300 x 200 x 12*	2x sok 1"	25	200	160	8,1	M0779560	5,91	1	M0771814
Glijplaat	300 x 250 x 12*	2x sok 1"	25	200	160	10,2	M0779570	7,351	1	M0771817
Glijplaat	350 x 200 x 12*	2x sok 1¼"	35	300	200	6,0	M0779560	6,932	1	M0771902
Glijplaat	350 x 250 x 12*	2x sok 1"	25	300	200	7,4	M0779570	8,552	1	M0771911
Glijplaat	400 x 250 x 12*	2x sok 1¼"	35	350	250	5,4	M0779570	9,814	1	M0771973

Z-klem



Z-klem met onderlaag



Onderlaag voor Z-klem

Uitvoering/montage:

Toepassing: Bevestiging van MEFA glijplaten
 Toebehoren: Tapbout M10 x 25
 Montagemoer (passend bij montagerail)
 Toelichting: *Bij glijplaten ≥ 12 mm onderlaag voor Z-klem gebruiken


Technische gegevens:

Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: S235
 Oppervlak: Galvanisch verzinkt ¹⁾
 Gat Ø: 10,5 mm

¹⁾ Eventueel ook verkrijgbaar in zink-nikkel uitvoering. Levertijd op aanvraag.

Omschrijving	L [mm]	Max. opwaartse kracht/paar [kN]	Aant. bevestigingsgaten [st]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Z-klem	80	4,5	1	0,114	1	M0779512
Onderlaag voor Z-klem*	40 x 25 x 2 - sleufgatbreedte 11			0,012	1	M0779508

Glijstrip Polyamide 6



Glijstrip

Uitvoering/montage:

Producteigenschap: Verbetering van glijeigenschap
 Toepassing: Glijplaten


Technische gegevens:

Materiaal: Polyamide 6
 Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
 Glijweerstand: 0,15 - 0,25
 Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C
 Hardheid H 358/30: 170 N/mm² DIN 53456
 Gat Ø: 10,5 mm


Omschrijving	Breedte B [mm]	Afmeting L x B x S [mm]	Gatafstand [mm]	Gat Ø [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Glijstrip	standaardmaat	1000 x 50 x 5	geen gat		0,288	1	M0779550
Glijstrip 2-gats voor glijplaat	100	163 x 50 x 5	138	10	0,046	1	M077955501
Glijstrip 2-gats voor glijplaat	150	213 x 50 x 5	188	10	0,06	1	M077956701
Glijstrip 2-gats voor glijplaat	200	263 x 50 x 5	238	10	0,075	1	M077956001
Glijstrip 2-gats voor glijplaat	250	313 x 50 x 5	288	10	0,089	1	M077957001




Glij element radiaal-axiaal



Glij element radiaal-axiaal
met glijplaat (staande montage)



Glij element radiaal-axiaal
met glijplaat (hangende montage)



Montageadvies

Uitvoering/montage:


Railtype: C-profiel 45 mm
Toepassing: Opname van radiale en axiale uitzetting van leidingen.
Voor staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen.
Niet geschikt voor zijdelings gemonteerde leidingen.

Technische gegevens:

Materiaal glij element: Staal
Materiaal soort glij element: S235
Oppervlak glij element: Galvanisch verzinkt
Materiaal glijstrip: Polyamide 6
Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
Glijweerstand: 0,15 - 0,25
Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Grootte	Breedte glijplaat [mm]	Breedte glij element [mm]	L [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Glij element radiaal-axiaal voor glijplaat	Gr. I	100	80	163	0,391	1	M0779971
Glij element radiaal-axiaal voor glijplaat	Gr. II	150	80	213	0,415	1	M0779972
Glij element radiaal-axiaal voor glijplaat	Gr. III	200	80	263	0,440	1	M0779973

Schuifelement



Schuifelement

Uitvoering/montage:


Toepassing: Opname van axiale
lengte uitzetting bij
enkelvoudige ophangingen.

Technische gegevens:


Materiaal: Gietijzer
Oppervlak: Galvanisch verzinkt

Omschrijving	Binnendraad	Afmeting gat [mm]	Max. toel. bel. [kN]	Dikte lip D [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Schuifelement	M10	22 x 10,5	3,5	4,0	0,067	50	M0600011

■ Railophangelement type L



Railophangelement type L



Montageadvies

Uitvoering/montage:


Toepassing: Voor enkelvoudige bevestiging met draadeind aan het plafond
 Levering: Ophangelement, konus- en contra moer

Technische gegevens:


Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: S235
 Oppervlak: Galvanisch verzinkt

Omschrijving	Voor draad	Verstelbare hoogte [mm]	Glijruimte s [mm]	Max. toel. belasting [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Railophangelement Typ L	M8	30	16	1,6	0,104	100	M0781010
Railophangelement Typ L	M10	30	14	1,6	0,119	100	M0781029

■ Ophangelement TF



Ophangelement TF



Montageadvies

Uitvoering/montage:


Toepassing: Plafond en railmontage
 Levering: Glijstrip, vierkante schuifmoer, en twee moeren

Technische gegevens:



Materiaal ophangelement: Staal
 Materiaalsoort ophangelement: S235
 Oppervlak ophangelement: Galvanisch verzinkt
 Materiaal glijstrip: Polyamide 6
 Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
 Glijweerstand: 0,15 - 0,25
 Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Voor draad	Max. glijruimte [mm]	Max. toel. bel. [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Ophangelement TF	M10	36	12,0	0,619	1	M0816604
Ophangelement TF	M12	34	12,0	0,630	1	M0816612
Ophangelement TF	M16	30	12,0	0,670	1	M0816639

Glijder GL 37



Glijder GL 37



Montageadvies

Uitvoering/montage:

Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting van maximaal 37 mm bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).


Toelichting: Borgstrips na montage ombuigen, hierdoor wordt uitglijden voorkomen.

Technische gegevens:


Materiaal glijder: Staal
Materiaalsoort glijder: S235JR
Oppervlak glijder: Galvanisch verzinkt
Schuifafstand glijder: Max. 37 mm
Materiaal glijstrip: Polyamide 6
Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
Glijweerstand: 0,15 - 0,25
Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Aansluiting	H [mm]	Max. toel. belasting		Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
			hangend [kN]	staand [kN]			
Glijder GL 37	1 x M8	32	1,3	1,3	0,204	25	M0770515
Glijder GL 37	1 x M10	34	1,3	1,3	0,214	25	M0770523
Glijder GL 37	1 x M12	36	1,3	1,3	0,223	25	M0770531
Glijder GL 37	1 x M16	34	1,3	1,3	0,232	25	M0770558
Glijder GL 37	1 x ½"	35	1,3	1,3	0,225	25	M0770604

■ Glij element radiaal-axiaal GL 37



Glij element radiaal-axiaal GL 37



Montageadvies

Uitvoering/montage:


Voor railtype: C-profiel 45 en 60 mm
 Toepassing: Opname van radiale en axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).
 Levering: Glij element GL 37 en railglijder; voorgesmonteerd (zonder montagerail)
 Toelichting: Borgstrips na montage ombuigen, hierdoor wordt uitglijden voorkomen.

Technische gegevens:


Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: S235JR
 Oppervlak: Galvanisch verzinkt
 Schuifafstand radiaal: Tot 37 mm
 Schuifafstand axiaal: Max. lengte montagerail
 Materiaal glijstrip: Polyamide 6
 Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
 Glijweerstand: 0,15 - 0,25
 Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Max. toel. belasting		Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
	hangend [kN]	staand [kN]			
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M8	1,3	1,3	0,357	1	M077046801
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M10	1,3	1,3	0,367	1	M077046001
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M12	1,3	1,3	0,376	1	M077046201
Glij element radiaal-axiaal GL 37 M16	1,3	1,3	0,385	1	M077046601
Glij element radiaal-axiaal GL 37 1/2"	1,3	1,3	0,378	1	M077046401


Glijder GL 100 en GL 200



Glijder GL 100
(afb. met strip)




Glijder GL 200
(afb. met strip)



Uitvoering/montage:

Voor railtype: C-profiel 45
Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).
Toelichting: Borgstrips na montage ombuigen, hierdoor wordt uitglijden voorkomen.

Montageadvies:




Technische gegevens:

Materiaal glijder: Staal
Materiaalsoort glijder: S235JR
Oppervlak glijder: Galvanisch verzinkt ¹⁾
Schuifafstand GL 100: Max. 75 mm
Schuifafstand GL 200: Max. 165 mm
Materiaal glijstrip: Polyamide 6
Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
Glijweerstand: 0,15 - 0,25
Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C


1) Eventueel ook verkrijgbaar in zink/nikkel uitvoering. Levertijd op aanvraag.

Omschrijving	Aansluiting	A [mm]	H [mm]	B [mm]	Max. toel. bel. [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Glijder GL 100	1x moer M10	-	35	160	3,0	0,517	1	M0770524
	1x moer M12	-	37	160	3,0	0,526	1	M0770532
	1x moer M16	-	36	160	3,0	0,535	1	M0770559
	1x sok 1/2"	-	36	160	3,0	0,528	1	M0770605
Glijder GL 100 met strip (2-gats)	1x moer M10	-	40	160	3,0	0,748	1	M0770528
	1x moer M12	-	42	160	3,0	0,757	1	M0770536
	1x moer M16	-	41	160	3,0	0,766	1	M0770563
	1x sok 1/2"	-	41	160	3,0	0,759	1	M0770609
Glijder GL 100	2x moer M10	120	35	160	3,0	0,538	1	M0770526
	2x moer M12	120	37	160	3,0	0,562	1	M0770534
	2x moer M16	120	36	160	3,0	0,581	1	M0770561
	2x sok 1/2"	120	36	160	3,0	0,559	1	M0770607
Glijder GL 100 met strip (2-gats)	2x moer M10	120	40	160	3,0	0,769	1	M0770530
	2x moer M12	120	42	160	3,0	0,793	1	M0770538
	2x moer M16	120	41	160	3,0	0,812	1	M0770565
	2x sok 1/2"	120	41	160	3,0	0,790	1	M0770611
Glijder GL 200	2x moer M10	150	35	250	3,0	0,746	1	M0770527
	2x moer M12	150	37	250	3,0	0,763	1	M0770535
	2x moer M16	160	36	250	3,0	0,781	1	M0770562
	2x sok 1/2"	160	36	250	3,0	0,767	1	M0770608
Glijder GL 200 met strip (2-gats)	2x moer M10	150	40	250	3,0	0,977	1	M0770638
	2x moer M12	150	42	250	3,0	0,994	1	M0770539
	2x moer M16	160	41	250	3,0	1,012	1	M0770566
	2x sok 1/2"	160	41	250	3,0	0,998	1	M0770615



Glij element radiaal-axiaal GL 100-GL 200



Glij element radiaal-axiaal
zonder strip



Glij element radiaal-axiaal
met strip



Montageadvies

Uitvoering/montage:

Voor railtype: C-profiel 45 mm
Toepassing: Opname van radiale en axiale uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).

Levering: Glijder GL 100 of GL 200 en radiaal-axiaal
Glij element, voorgemonteerd (zonder montagerail)

Toelichting: Borgstrips na montage ombuigen, hierdoor wordt uitglijden voorkomen.

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaalsoort: S235JR
Oppervlak: Galvanisch verzinkt
Schuifafstand GL 100: Max. 75 mm
Schuifafstand GL 200: Max. 165 mm

Materiaal glijstrip: Polyamide 6
Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
Glijweerstand: 0,15 - 0,25
Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C


Omschrijving	Aansluiting	h [mm]	Max. toel. bel. [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Glij element radiaal-axiaal GL 100	1x moer M10	42	2,0	0,670	1	M077048401
	1x moer M12	44	2,0	0,679	1	M077048301
	1x moer M16	43	2,0	0,688	1	M077048501
	1x sok 1/2"	43	2,0	0,700	1	M077048601
Glij element radiaal-axiaal GL 100 met strip	1x moer M10	47	3,0	1,074	1	M077048402
	1x moer M12	49	3,0	1,083	1	M077048302
	1x moer M16	48	3,0	1,092	1	M077048502
	1x sok 1/2"	48	3,0	1,080	1	M077048602
Glij element radiaal-axiaal GL 200	2x moer M10	42	2,0	0,691	1	M077048001
	2x moer M12	44	2,0	0,715	1	M077048101
	2x moer M16	43	2,0	0,734	1	M077048701
	2x sok 1/2"	43	2,0	0,712	1	M077048201
Glij element radiaal-axiaal GL 200 met strip	2x moer M10	47	3,0	1,095	1	M077048002
	2x moer M12	49	3,0	1,119	1	M077048102
	2x moer M16	48	3,0	1,138	1	M077048702
	2x sok 1/2"	48	3,0	1,116	1	M077048202
Glij element radiaal-axiaal GL 100	2x moer M10	42	2,0	0,899	1	M077047101
	2x moer M12	44	2,0	0,916	1	M077047001
	2x moer M16	43	2,0	0,949	1	M077047201
	2x sok 1/2"	43	2,0	0,920	1	M077047301
Glij element radiaal-axiaal GL 200 met strip	2x moer M10	47	3,0	1,303	1	M077047102
	2x moer M12	49	3,0	1,320	1	M077047002
	2x moer M16	48	3,0	1,321	1	M077047202
	2x sok 1/2"	48	3,0	1,324	1	M077047302

Richtlijnen voor het inzetten van de glijder GL


Deze waarden gelden voor staande en hangende montage en bepalen de grenswaarden voor de systeemfuncties van de aangegeven combinaties.

Glijder	Beugel	Max. aanbevolen lengte draadeind / draadbuis [mm]
GL 37 M8	Omnia MB	50
GL 37 M10	Omnia MB	70
GL 37 M12	Omnia MB	90
GL 37 M16	Omnia MB	110
GL 37 ½"	Max-PSM	150
GL 100 1 x M10	Omnia MB	90
GL 100 1 x M12	Omnia MB	110
GL 100 2 x M10	Omnia MB	90
GL 100 2 x M12	Omnia MB	110
GL 100 2 x M12	Max-PSM	110
GL 100 2 x M16	Max-PSM	160
GL 100 2 x ½"	Max-PSM	200
GL 200 2 x M10	Omnia MB	90
GL 200 2 x M12	Omnia MB	110
GL 200 2 x M12	Max-PSM	110
GL 200 2 x M16	Max-PSM	160
GL 200 2 x ½"	Max-PSM	200


Railglijder 45



Railglijder 45



Hangend en staand



Montageadvies

Uitvoering/montage:

Voor railtype: C-profiel 45 mm
Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).

Niet geschikt voor zijwaartse krachten.


Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaaltype: S235JR
Oppervlak: Galvanisch verzinkt



Materiaal glijstrip: Polyamide 6
Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
Glijweerstand: 0,15 - 0,25
Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Max. aanbev. afst. glijlichaam-beugel [mm]	Max. toel. belasting		Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
		hangend [kN]	staand [kN]			
Railglijder 45 M8	45	2,0	2,0	0,115	1	M077002801
Railglijder 45 M10	55	2,0	2,0	0,12	1	M077003001
Railglijder 45 M12	55	2,0	2,0	0,126	1	M077003201

Rolverbinder



Rolverbinder



Montageadvies

Uitvoering/montage:

Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).


Technische gegevens:

Materiaal:	Staal
Materiaalsoort:	S235
Oppervlak:	Galvanisch verzinkt
Rolweerstand:	0,004 - 0,02
Schuifafstand:	120 mm
Max. toel. bel. hangend en staand:	4,0 kN
Max. temperatuur:	Tot + 300 °C



Montage staand/hangend

Omschrijving	A [mm]	Max. toel. trek en druk belasting [kN] (zie F)	Max. toel. buigmoment [Nm] (zie M_B)	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Rolverbinder draad M10	65	4,0	150	1,925	1	M175811811
Rolverbinder draad M12	65	4,0	150	1,914	1	M175811813
Rolverbinder draad M16	65	4,0	150	1,965	1	M175811816
Rolverbinder sok 1/2"	45	4,0	150	1,915	1	M175811839
Rolverbinder sok 3/4"	86	4,0	150	2,092	1	M175811840

Rolverbinder Duo



Rolverbinder Duo



Montageadvies

Uitvoering/montage:

Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaalsoort: S235
Oppervlak: Galvanisch verzinkt
Rolweerstand: 0,004 - 0,02
Schuifafstand: 120 mm
Max. toel. bel. hangend en staand: 8,0 kN
Max. temperatuur: Tot + 300 °C

Montage staand/hangend

Omschrijving	Aansluiting	A [mm]	Max. toel. trek en druk belasting [kN] (zie F)	Max. toel. buigmoment [Nm] (zie Mb)	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Rolverbinder Duo M10	2x M10	65	8,0	300	4,046	1	M175911811
Rolverbinder Duo M12	2x M12	65	8,0	300	4,024	1	M175911813
Rolverbinder Duo M16	2x M16	65	8,0	300	4,126	1	M175911816
Rolverbinder Duo 1/2"	2x 1/2"	52	8,0	300	4,028	1	M175911839
Rolverbinder Duo 3/4"	2x 3/4"	86	8,0	300	4,38	1	M175911840