



Railophangelement type L



Railophangelement type L



Inbouwadvies

Uitvoering/montage:


Toepassing: Voor enkelvoudige bevestiging met draadeind aan het plafond
 Levering: Ophangelement, konus- en contra moer

Technische gegevens:


Materiaal: Staal
 Materiaalsoort: S235
 Oppervlak: Galvanisch verzinkt

Omschrijving	Voor draad	Verstelbare hoogte [mm]	Glijruimte s [mm]	Max. toel. belasting [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Railophangelement Typ L	M8	30	16	1,6	0,104	100	M0781010
Railophangelement Typ L	M10	30	14	1,6	0,119	100	M0781029

Ophangelement TF



Ophangelement TF



Inbouwadvies

Uitvoering/montage:

Toepassing: Plafond en railmontage
 Levering: Glijstrip, vierkante schuifmoer, en twee moeren

Technische gegevens:

Materiaal ophangelement: Staal
 Materiaalsoort ophangelement: S235
 Oppervlak ophangelement: Galvanisch verzinkt
 Materiaal glijstrip: Polyamide 6
 Wrijvingsweerstand: 0,2 - 0,3
 Glijweerstand: 0,15 - 0,25
 Thermische belasting: -30 °C tot +110 °C

Omschrijving	Voor draad	Max. glijruimte [mm]	Max. toel. bel. [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Ophangelement TF	M10	36	12,0	0,619	1	M0816604
Ophangelement TF	M12	34	12,0	0,630	1	M0816612
Ophangelement TF	M16	30	12,0	0,670	1	M0816639

