




Rolverbinder Duo



Rolverbinder Duo



Inbouwadvies

Uitvoering/montage:

Toepassing: Opname van axiale lengte uitzetting bij staande, hangende of verticaal gemonteerde leidingen (stijgleidingen).

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaalsoort: S235
Oppervlak: Galvanisch verzinkt
Rolweerstand: 0,004 - 0,02
Schuifafstand: 120 mm
Max. toel. bel. hangend en staand: 8,0 kN
Max. temperatuur: Tot + 300 °C

Montage staand/hangend

Omschrijving	Aansluiting	A [mm]	Max. toel. trek en druk belasting [kN] (zie F)	Max. toel. buigmoment [Nm] (zie Mb)	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Rolverbinder Duo M10	2x M10	65	8,0	300	4,046	1	M175911811
Rolverbinder Duo M12	2x M12	65	8,0	300	4,024	1	M175911813
Rolverbinder Duo M16	2x M16	65	8,0	300	4,126	1	M175911816
Rolverbinder Duo 1/2"	2x 1/2"	52	8,0	300	4,028	1	M175911839
Rolverbinder Duo 3/4"	2x 3/4"	86	8,0	300	4,38	1	M175911840