


Balkklem C-model



Balkklem C-model



Uitvoering/montage:

Toepassing: Snelle en eenvoudige bevestiging aan staalconstructie en profielen

Variabele hoogteverstelling: Bij uitvoering TK-S B en gat door doorvoergat
Bij uitvoering TK-S G en draad door draaduitvoering

Klemschroeven: Traploos verstelbaar voor verschillende klemdiktes

Technische gegevens:

Materiaal: Staal

Oppervlak: Galvanisch verzinkt / Zink-nikkel

Keur: VdS voor sprinkler toepassing en FM

Doorvoergat galvanisch verzinkt

Omschrijving	Type	Gat	A	L	H	Draad bout	Max.toel. belasting [kN]	Keur	VPE [st]	Artikelnr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
Balkklem	Gat	9	35	38	18	M8	1,2	VdS/UL	50	29003908
Balkklem	Gat	11	42	44	20	M10	2,5	VdS/FM/UL	50	29003910
Balkklem	Gat	13	54	58	26	M10	3,5	VdS/FM/UL	50	29003912
Balkklem	Gat	17	58	58	28	M12	5,5	VdS/FM/UL	50	29003913

Doorvoergat zink-nikkel

Balkklem	Gat	9	35	38	18	M8	1,2	VdS/UL	50	29003908/ZN
Balkklem	Gat	11	42	44	20	M10	2,5	VdS/FM/UL	50	29003910/ZN
Balkklem	Gat	13	54	58	26	M10	3,5	VdS/FM/UL	50	29003912/ZN

Draaduitvoering

Balkklem	Draad	M6	35	38	18	M8	1,2	UL	50	29003006
Balkklem	Draad	M8	35	38	18	M8	1,2	VdS/UL	50	29003008
Balkklem	Draad	M10	42	44	20	M10	2,5	VdS/FM/UL	50	29003010
Balkklem	Draad	M12	54	58	26	M10	3,5	VdS/FM/UL	25	29003012
Balkklem	Draad	M10	58	58	28	M12	2,5	VdS/FM	20	29003911
Balkklem	Draad	M16	58	58	28	M12	5,5	VdS/FM/UL	25	29003916
Balkklem	Draad	M8	45	50	23	M8	2,5	VdS/UL	50	W6003008