

Blindspreidmoer Jacknut



Blindspreidmoer Jacknut



Hollewandtang

Uitvoering/montage:

Toepassing: Voor plaatdikte 0,4 mm tot 4,8 mm
voor kunststof <0,7 mm

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Oppervlak: Elektrolytisch verzinkt

Wanneer in dunne plaat een eenvoudige bevestiging gewenst is, kan de Jacknut een oplossing bieden. De M6 uitvoering wordt zeer veel toegepast om in dakplaten een bevestiging te maken.

Artikelnr.	Type	Lengte onder kop [mm]	Huls Ø [mm]	Geschikt voor schroef	Klink-bereik [mm]	Gat Ø +/- 0,15 [mm]	Kop Ø [mm]	Verpakking
JACK001	Blindspreidmoer M5	16,3	9,7	M5	0,4-4,8	9,95	13,5	500
JACK002	Blindspreidmoer M6	16,7	11,1	M6	0,4-4,8	11,25	15,9	100
JACK009	Blindspreidmoer M8	20,5	15,8	M8	0,1-5,0	16	18	200
FIX001	Hollewandtang							1

Tuimelplug



Tuimelplug



Tuimelplug VdS

Uitvoering/montage:

Toepassing: In gipsplaat, metaal- en dakplaat profiel.
Bij montage rekening houden met minimale doorsteekafstand

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Oppervlak: Galvanisch verzinkt, verchromd
KV8 en KV10: Breuklastwaarde van de tuimelplug: 20 kN
Nominale belasting aan trapeziumplaat: max. 800 N

* met VdS keur voor sprinklerbuizen van maximaal DN 50 (2") aan dakplaten

Artikelnr.	Type	Model	Boor Ø [mm]	Min. doorsteek afstand [mm]	Keur	Verpakking
2970602	M6x100	K6	17	66	-	100
2970603	M8x100	KV8	22	80	VdS	100
2970604	M10x100*	KV10	25	80	VdS/FM	50