



Dakplaat ophangelement



Dakplaat ophangelement met
hoogteregulerende moer



Dakplaat ophangelement met
aangelaste moer



Dakplaat ophangelement

VdS-keur-Nr.: G4930025 met aansluiting M8 en M10, tot DN 50

VdS-keur-Nr.: G 4070033 met
aansluiting M8, M10 en Ø 13,0 mm

Uitvoering/montage:

Montage: Dakplaat ophangelement door middel van draadeind door de twee montagegaten bevestigen.
Voor de bevestiging van leidingen en luchtkanalen direkt onder een dakplaat.

Benodigde toebehoren: Draadeind M8 x 110 mm
Moeren M8

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Materiaal-soort: S235/DD11
Oppervlak: Galvanisch verzinkt

* niet volgens VdS keur
Belasting afhankelijk van dakplaatdikte

Met gemonteerde hoogteregelaar

Omschrijving	Bevestigings- gaten [mm]	Draad aansluiting	Max. toel. belasting [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Dakplaat ophangelement MU-B	9,5	M8	2,0	0,116	100	M0783803
Dakplaat ophangelement MU-B	9,5	M10	2,0	0,121	100	M0783838
Dakplaat ophangelement Ø 13 mm	15x10,5 + 4x4,2	-	2,3	-	50	W6785001
Dakplaat ophangelement M8	15x10,5 + 4x4,2	M8	2,3	-	50	W6785008
Dakplaat ophangelement M10	15x10,5 + 4x4,2	M10	2,3	-	50	W6785010

Met aangelaste moer voor het bevestigen van montagerail

Dakplaat ophangelement MU-S	9,5	M8	2,0	0,111	100	M0783900
Dakplaat ophangelement MU-S	9,5	M10	2,0	0,117	100	M0783935
Dakplaat ophangelement MU-S*	9,5	M12	2,0	0,121	100	M0783950

Met boorgat

Dakplaat ophangelement boorgat 16,5 mm*	9,5	-	2,0	0,101	100	M0783801
---	-----	---	-----	-------	-----	----------

Ponstang voor dakplaat



Ponstang

Producteigenschappen:

Toepassing: Dakplaten tot 1,2 mm

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Oppervlak: Rubber handgreep

Omschrijving	Bekwijdte [mm]	Lengte [mm]	Ponsnippel [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Ponstang compleet met ponsnippel	130	900	10	5	1	M50200001
Ponsnippel vervangingsset	-	-	10	0,032	1	M5020011