


Overgooimoer



Overgooimoer

Uitvoering/montage:

Toepassing: Voor alle MEFA beugels met aangelaste moer M8 of M10
Toepasbaar als overgang van M8 of M10 naar ½"

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Oppervlak: Galvanisch verzinkt


Uitvoering M8: Passend draadstuk M8x20
Uitvoering M10: Passend draadstuk M10x20
Voor aansluitadapter zie pagina 1-24

Omschrijving	Binnendraad ["]	Lengte Binnendraad [mm]	Buiten Ø [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
Overgooimoer	M8 / ½	6/15	26	36	0,079	50	M0590304
Overgooimoer	M10 / ½	6/15	26	36	0,078	50	M0590401

Draadbus



Draadbus



Toelaatbare belasting* op buiging

Afstand L [mm]	½"	¾"	1"	1¼"
	F [kN]	F [kN]	F [kN]	F [kN]
50	1,482	2,940	5,350	10,362
100	0,741	1,470	2,675	5,181
150	0,494	0,980	1,783	3,454
200	0,371	0,735	1,337	2,591
250	0,290	0,588	1,070	2,072
300	0,201	0,490	0,892	1,727
350	0,148	0,380	0,764	1,480
400	0,113	0,291	0,665	1,295
450	0,089	0,230	0,525	1,151
500	0,072	0,186	0,425	1,036

* bij $Q_{toel.} = 160 \text{ N/mm}^2$, max. doorbuiging $f = L/150$

Uitvoering/montage:

Uitvoering: Buis met buitendraad
Draad: Volgens DIN ISO 228 G

Technische gegevens:

Materiaal: Staal
Oppervlak: Galvanisch verzinkt ¹⁾

¹⁾ Eventueel ook verkrijgbaar in zink-nikkel uitvoering. Levertijd op aanvraag.

Omschrijving	Draad ["]	Lengte [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [m]	Artikelnr.
Draadbus	½	2000	2,258	2	M0737002
Draadbus	¾	2000	2,868	2	M0737003
Draadbus	1	2000	4,508	2	M0737004
Draadbus	1¼	2000	5,766	2	M0737005