


## Stokeind



Stokeind

### Uitvoering/montage:

Uitvoering: Met houtdraad en metrisch draad  
Lengte: Overige maten op aanvraag leverbaar

### Technische gegevens:

Materiaal: Staal  
Oppervlak: Galvanisch verzinkt

| Omschrijving | Draad | L<br>[mm] | S<br>[mm] | MD<br>[mm] | HD<br>[mm] | Torx | Passende<br>plug<br>[mm] | Gewicht<br>[kg/st] | VPE<br>[st] | Artikelnr. |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|------|--------------------------|--------------------|-------------|------------|
| Stokeind     | M6    | 50        | 6,0       | 20         | 25         | T 15 | 8                        | 0,009              | 100         | 906050     |
| Stokeind     | M6    | 60        | 6,0       | 20         | 30         | T 15 | 8                        | 0,010              | 100         | 906060     |
| Stokeind     | M8    | 50        | 7,3       | 15         | 30         | T 25 | 10                       | 0,011              | 100         | 908050     |
| Stokeind     | M8    | 60        | 7,3       | 20         | 30         | T 25 | 10                       | 0,013              | 100         | 908060     |
| Stokeind     | M8    | 70        | 7,3       | 20         | 30         | T 25 | 10                       | 0,018              | 100         | 908070     |
| Stokeind     | M8    | 80        | 7,3       | 30         | 40         | T 25 | 10                       | 0,019              | 100         | 908080     |
| Stokeind     | M8    | 90        | 7,3       | 30         | 40         | T 25 | 10                       | 0,023              | 100         | 908090     |
| Stokeind     | M8    | 100       | 7,3       | 40         | 40         | T 25 | 10                       | 0,024              | 100         | 908100     |
| Stokeind     | M8    | 120       | 7,3       | 50         | 50         | T 25 | 10                       | 0,029              | 100         | 908120     |
| Stokeind     | M8    | 150       | 7,3       | 50         | 50         | T 25 | 10                       | 0,035              | 100         | 908150     |
| Stokeind     | M8    | 160       | 7,3       | 50         | 50         | T 25 | 10                       | 0,043              | 100         | 908160     |
| Stokeind     | M8    | 200       | 7,3       | 50         | 50         | T 25 | 10                       | 0,054              | 100         | 908200     |
| Stokeind     | M10   | 80        | 9,0       | 30         | 40         | T 25 | 12                       | 0,029              | 100         | 910080     |
| Stokeind     | M10   | 90        | 9,0       | 30         | 50         | T 25 | 12                       | 0,034              | 100         | 910090     |
| Stokeind     | M10   | 100       | 9,0       | 30         | 60         | T 25 | 12                       | 0,036              | 50          | 910100     |
| Stokeind     | M10   | 120       | 9,0       | 50         | 60         | T 25 | 12                       | 0,046              | 50          | 910120     |
| Stokeind     | M10   | 140       | 9,0       | 50         | 60         | T 25 | 12                       | 0,057              | 50          | 910140     |

## Bladophangoog



Bladophangoog

### Uitvoering/montage:

Toepassing: Gesloten uitvoering voor een hoge belasting

### Technische gegevens:

Materiaal bladophangoog: Staal  
Oppervlak bladophangoog: Elektrolytisch verzinkt

| Omschrijving  | Binnendraad | Keur | VPE<br>[st] | Artikelnr. |
|---------------|-------------|------|-------------|------------|
| Bladophangoog | M8          | VdS  | 100         | 2925008    |
| Bladophangoog | M10         | VdS  | 100         | 2925010    |
| Bladophangoog | M12         |      | 100         | W6803012   |