


■ Trabant beugel RVS



Trabant beugel RVS



Uitvoering/montage:

Sluiting: Haaksluiting
 Uitvoering: Tweedelig
 Buiten-Ø pijp: 21 tot 171 mm
 Aansluiting: M8/M10, M10/M12

Technische gegevens:

Materiaal: RVS
 Materiaalsoort: A4

Aansluiting: M8/10

A4


Bereik		Materiaal	Sluitschroef	Max.toel.bel. F	H (min-max)	A	B	Gewicht	VPE	Artikelnr.
[mm]	["]	[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/st]	[st]	
21 - 24	½	20x1,0	M6	0,40	40-43	17,5	59	0,045	100	M051005024
25 - 29	¾	20x1,0	M6	0,40	44-48	17,5	64	0,047	100	M051005029
30 - 34	1	20x1,0	M6	0,40	49-53	17,5	69	0,050	100	M051005034
35 - 39		20x1,0	M6	0,40	54-58	17,5	74	0,053	100	M051005039
41 - 48	1¼	20x1,0	M6	0,40	60-67	17,5	81	0,055	100	M051005048
51 - 55	1½	20x1,5	M6	0,60	71-75	18	92	0,080	50	M051005055
57 - 61	2	20x1,5	M6	0,60	77-81	18	98	0,086	50	M051005061
63 - 67		20x1,5	M6	0,60	83-87	18	104	0,090	50	M051005067
69 - 74		20x1,5	M6	0,60	89-94	18	111	0,095	50	M051005074
76 - 85	2½	25x1,5	M6	0,70	99-105	18	121	0,122	50	M051005085
84 - 90	3	25x1,5	M6	0,70	104-110	18	126	0,126	50	M051005090

Aansluiting: M10/M12


A4

Bereik		Materiaal	Sluitschroef	Max.toel.bel. F	H (min-max)	A	B	Gewicht	VPE	Artikelnr.
[mm]	["]	[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/st]	[st]	
106 - 110		25x2,5	M6	2,50	132-136	22,5	154	0,225	50	M051005110
114 - 122	4	25x2,5	M6	2,50	140-148	22,5	166	0,246	50	M051005122
129 - 133		25x2,5	M6	2,50	156-160	22,5	177	0,276	25	M051005133
139 - 144	5	25x2,5	M6	2,50	166-171	22,5	188	0,294	25	M051005144
167 - 171		25x2,5	M6	2,50	194-198	22,5	215	0,337	25	M051005171

RVS beugel



RVS beugel

**Levertijd:**

5 werkdagen, af fabriek

Andere maten op aanvraag leverbaar**Uitvoering/montage:**

Sluiting: Schroefsluiting
 Uitvoering: Tweedelig
 Buiten-Ø pijp: 15 tot 410 mm
 Aansluiting: M8, M10, M12, M16, zonder aansluiting

Technische gegevens:

Materiaal: RVS
 Materiaalsoort: A2, A4

Aansluiting: M8

Afmeting [mm]	["]	Materiaal [mm]	Sluit- schroef	Max.toel.bel. F [kN]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	A2 Artikelnr.	A4 Artikelnr.
15 - 20	¾	20x1,5	M6	0,80	25-30	8	49	36	6,5	0,051	50	M0469175	M0499175
21 - 25	½	20x1,5	M6	0,80	31-35	8	56	43	6,5	0,054	50	M0469176	M0499176
26 - 30	¾	20x1,5	M6	0,80	36-40	8	61	48	6,5	0,058	50	M0469177	M0499177
31 - 35	1	20x1,5	M6	0,80	41-45	8	66	53	6,5	0,060	50	M0469178	M0499178
36 - 40		20x1,5	M6	0,80	46-50	8	72	59	6,5	0,064	50	M0469171	M0499171
41 - 46	1¼	20x1,5	M6	0,80	51-56	8	78	65	6,5	0,068	50	M0469170	M0499179

Aansluiting: M10

Afmeting [mm]	["]	Materiaal [mm]	Sluit- schroef	Max.toel.bel. F [kN]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	A2 Artikelnr.	A4 Artikelnr.
48 - 55	1½	20x2	M6	1,50	60-67	10	87	74	6,5	0,097	50	M0469210	M0499210
57 - 62	2	20x2	M6	1,50	69-74	10	96	82	6,5	0,103	50	M0469212	M0499212
63 - 67		20x2	M6	1,50	75-79	10	101	88	6,5	0,110	50	M0469211	M0499211
68 - 74		20x2	M6	1,50	80-86	10	108	94	6,5	0,115	50	M0469213	M0499213
75 - 80	2½	20x2	M6	1,50	87-92	10	114	101	6,5	0,118	50	M0469214	M0499214
82 - 90	3	20x2	M6	1,50	94-102	10	113	110	6,5	0,127	50	M0469215	M0499215
92 - 100		20x2	M6	1,50	104-112	10	134	120	6,5	0,135	50	M0469216	M0499216
103 - 110		20x2	M6	1,50	115-122	10	144	131	6,5	0,144	50	M0469217	M0499217
112 - 117	4	20x2	M6	1,50	124-129	10	152	138	6,5	0,151	50	M0469218	M0499218


Aansluiting: M12

Afmeting [mm]	["]	Materiaal [mm]	Sluit- schroef	Max.toel.bel. F [kN]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	A2 Artikelnr.	A4 Artikelnr.
103 - 110		25x3	M8	3,20	120-127	14	163	142	9	0,295	50	M0461317	M0491317
112 - 117	4	25x3	M8	3,20	129-134	14	171	150	9	0,313	50	M0461318	M0491318
118 - 126		25x3	M8	3,20	135-143	14	179	158	9	0,321	50	M0467319	M0497319
129 - 137		25x3	M8	3,20	146-154	14	190	169	9	0,339	50	M0467320	M0497320
138 - 142	5	25x3	M8	3,20	155-159	14	197	176	9	0,356	50	M0467321	M0497321
143 - 151		25x3	M8	3,20	160-168	14	205	184	9	0,367	50	M0467322	M0497322
152 - 159		25x3	M8	3,20	169-176	14	213	192	9	0,379	50	M0467323	M0497323
160 - 168	6	25x3	M8	3,20	177-185	14	222	201	9	0,397	50	M0467324	M0497324



RVS beugel

Aansluiting: M16												A2	A4
Afmeting [mm]	["]	Materiaal [mm]	Sluit- schroef	Max.toel.bel. F [kN]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.	Artikelnr.
169 - 173		35x4	M10	7,20	192-196	19	247	218	11	0,815	1	M04634251	M04934251
174 - 178		35x4	M10	7,20	197-201	19	252	223	11	0,831	1	M04634252	M04934252
193 - 200		35x4	M10	7,20	216-223	19	274	245	11	0,905	1	M0463428	M0493428
202 - 210		35x4	M10	7,20	225-233	19	284	255	11	0,933	1	M0463429	M0493429
211 - 215		35x4	M10	7,20	234-238	19	290	261	11	0,955	1	M0463430	M0493430
216 - 224	8	35x4	M10	7,20	239-247	19	298	269	11	0,972	1	M0463431	M0493431
244 - 250		35x4	M10	7,20	267-273	19	324	295	11	1,068	1	M0463434	M0493434
251 - 258		35x4	M10	7,20	274-281	19	332	303	11	1,093	1	M0463435	M0493435
272 - 280	10	35x4	M10	7,20	295-303	19	354	325	11	1,160	1	M0463438	M0493438



Zonder aansluiting en sluitschroeven												A2	A4
Afmeting [mm]	["]	Materiaal [mm]	Sluit- schroef	Max.toel.bel. F [kN]	H [mm]	A [mm]	B [mm]	S [mm]	D [mm]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.	Artikelnr.
321 - 325	12	50x5	-	13	331-335	-	404	372	17	2,100	1	M0465046	M0495046
356 - 360	14	50x5	-	13	366-370	-	439	407	17	2,300	1	M0465051	M0495051
361 - 370		50x5	-	13	371-380	-	448	416	17	2,327	1	M0465052	M0495052
401 - 410	16	50x5	-	13	411-420	-	488	456	17	2,556	1	M0465056	M0495056

■ UBR Universele RVS beugel



UBR universele RVS beugel

Universele beugel voor bevestiging van kunststof buis.
Kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden.
Voor glijdende of klemmende bevestiging.
Naar buitengerichte profilering voorkomt beschadiging van de buis.

Uitvoering/montage:

Sluiting: Snelsluiting
Uitvoering: Tweedelig
Buiten-Ø pijp: 32 tot 315 mm
Aansluiting: Moer M8, hoogte 8 mm, projectiegeelast
Sluitschroeven: M6x20, cilinderkop kruis (DIN7985) RVS A2

Technische gegevens:


Materiaal: RVS
Materiaalsoort: A4

Aansluiting: M8					A4
Bereik [mm]	Breedte x dikte [mm]	Veilige belasting [N]	Sluitschroef	VPE [st]	Artikelnr.
32	20x2	1910	M6x20	100	UBR032
40	20x2	1910	M6x20	100	UBR040
50	20x2	1910	M6x20	100	UBR050
56	20x2	1910	M6x20	100	UBR056
63	20x2	1910	M6x20	100	UBR063
70	20x2	1910	M6x20	100	UBR070
75	20x2	1910	M6x20	100	UBR075
80	20x2	1910	M6x20	100	UBR080
90	20x2	1910	M6x20	100	UBR090
100	25x2	2190	M6x20	50	UBR100
110	25x2	2190	M6x20	50	UBR110
125	25x2	2190	M6x20	50	UBR125
160	25x2	2190	M6x20	50	UBR160
200	25x2	2190	M6x20	50	UBR200
250	25x2	2190	M6x20	50	UBR250
315	25x2	2190	M6x20	50	UBR315

■ PE RVS beugel



PE RVS beugel



Geschikt voor PE buis

Andere maten op aanvraag leverbaar

Uitvoering/montage:

Sluiting: Schroefsluiting
 Uitvoering: Tweedelig
 Aansluiting: M10

Technische gegevens:

Materiaal: RVS
 Materiaal soort: A4

Aansluiting: M10

A4

Bereik	Sluitschroef	Max.toel.bel. F	B	H	h	b x s	VPE	Artikelnr.
[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[st]	
40	M10	4,16	82	58	34	30x3	50	W4347040
50	M10	4,16	92	69	39	30x3	50	W4347050
56	M10	4,16	98	74	42	30x3	50	W4347056
63	M10	4,16	105	81	45	30x3	50	W4347063
75	M10	4,16	117	94	51	30x3	25	W4347075
90	M10	4,16	132	108	59	30x3	25	W4347090
110	M10	4,16	152	128	69	30x3	25	W4347110
125	M10	4,16	167	143	76	30x3	25	W4347125
160	M10	4,16	202	178	92	30x3	25	W4347160
200	M10	4,16	278	218	112	30x3	10	W4347200