


■ Trabant beugel RVS



Trabant beugel RVS



Uitvoering/montage:

Sluiting: Haaksluiting
 Uitvoering: Tweedelig
 Buiten-Ø pijp: 21 tot 171 mm
 Aansluiting: M8/M10, M10/M12

Technische gegevens:

Materiaal: RVS
 Materiaalsoort: A4

Aansluiting: M8/10

A4

Bereik		Materiaal	Sluitschroef	Max.toel.bel. F	H (min-max)	A	B	Gewicht	VPE	Artikelnr.
[mm]	["]	[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/st]	[st]	
21 - 24	½	20x1,0	M6	0,40	40-43	17,5	59	0,045	100	M051005024
25 - 29	¾	20x1,0	M6	0,40	44-48	17,5	64	0,047	100	M051005029
30 - 34	1	20x1,0	M6	0,40	49-53	17,5	69	0,050	100	M051005034
35 - 39		20x1,0	M6	0,40	54-58	17,5	74	0,053	100	M051005039
41 - 48	1¼	20x1,0	M6	0,40	60-67	17,5	81	0,055	100	M051005048
51 - 55	1½	20x1,5	M6	0,60	71-75	18	92	0,080	50	M051005055
57 - 61	2	20x1,5	M6	0,60	77-81	18	98	0,086	50	M051005061
63 - 67		20x1,5	M6	0,60	83-87	18	104	0,090	50	M051005067
69 - 74		20x1,5	M6	0,60	89-94	18	111	0,095	50	M051005074
76 - 85	2½	25x1,5	M6	0,70	99-105	18	121	0,122	50	M051005085
84 - 90	3	25x1,5	M6	0,70	104-110	18	126	0,126	50	M051005090

Aansluiting: M10/M12

A4

Bereik		Materiaal	Sluitschroef	Max.toel.bel. F	H (min-max)	A	B	Gewicht	VPE	Artikelnr.
[mm]	["]	[mm]		[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/st]	[st]	
106 - 110		25x2,5	M6	2,50	132-136	22,5	154	0,225	50	M051005110
114 - 122	4	25x2,5	M6	2,50	140-148	22,5	166	0,246	50	M051005122
129 - 133		25x2,5	M6	2,50	156-160	22,5	177	0,276	25	M051005133
139 - 144	5	25x2,5	M6	2,50	166-171	22,5	188	0,294	25	M051005144
167 - 171		25x2,5	M6	2,50	194-198	22,5	215	0,337	25	M051005171