




Koude vastpunt



Koude vastpunt



Uitvoering/montage:

- Toepassing:** Koude vastpunt voor bevestiging van stalen koelleidingen
- Kenmerk:** Kan naar keuze worden bevestigd op C-profiel, CENTUM en stalen balkdragers. In combinatie met vastpunthouder HV. In hoogte verstelbaar. Hoge waterdampdiffusie-weerstand en geringe thermische geleiding.
- Uitvoering:** 2 x PU-halfschaal met sleuven voor de binnen- en buitenbeugels.
2 x halve binnenbeugels voor het vastlassen aan de stalen buis.
4 x halve buitenbeugels voor bevestiging op de onderconstructie.

Levertijd: ca. 15 werkdagen, af fabriek

Technische gegevens:

- Koelschaal**
Materiaal: PU (buitenzijde voorzien van opgeplakte isolatietape)
Dichtheid: 200 kg/m³
Warmtegeleidingsvermogen: 0,037 W/mK
Temperatuurbereik: -50 °C bis +105 °C
Beugelschaal en binnenring
Materiaal: Staal
Oppervlak: Galvanisch verzinkt / Blank
- Benodigde toebehoren:** Vastpunthouder HV

Buitendiam. pijp [mm]	Isolatie-dikte [mm]	Aanbevolen. onderconstructie [type]	Schaal L [mm]	Afmeting B [mm]	Afmeting S [mm]	Max. toel. belast. F _{axiaal} [kN]	Max. toel. belast. F _{radiaal} [kN]	Gewicht [kg/st]	VPE [st]	Artikelnr.
76,1	40	HV1	148	235	206	2,7	5,4	3,754	1	M698400076
88,9	40	HV1	148	246	217	2,8	6,3	4,024	1	M698400089
114,3	40	HV1	148	272	243	3,3	8,0	4,66	1	M698400114
139,7	40	HV1	148	300	271	4,5	9,2	5,576	1	M698400140
168,3	40	HV1	148	328	299	5,6	10,4	6,298	1	M698400168
219,1	40	HV3	204	378	349	8,0	12,4	8,266	1	M698400219
273,0	40	HV3	204	433	404	8,9	13,6	9,848	1	M698400273
323,9	40	HV4	204	484	455	11,1	16,8	11,304	1	M698400324
355,6	40	HV4	204	516	487	12,1	18,2	12,22	1	M698400356
406,4	40	HV4	204	567	538	13,6	20,3	13,672	1	M698400406

① Geschikte vastpunthouder HV als onderconstructie. Zie pagina 7-9