



Vastpuntconsole



Vastpuntconsole 50/38/750



Vastpuntconsole 120/55/750

Technische gegevens:

Materiaal:	Staal
Oppervlak:	Onbehandeld
U-profiel:	Rondom aan grondplaat gelast. Kan ter plekke op maat gezaagd worden.
Bestemd voor:	Vastpunt type A en B
Aanbevolen bevestiging:	Beton $\geq$ B25
Levertijd:	5 werkdagen af fabriek
Afmeting ankerplaat	200 x 200 x 10 mm

Vastpuntconsole 50/38/750

Omschrijving	Totale lengte	Lengte LKr	Max. toel. belast. F2 Belasting 2	voor pijp-Ø	Asgat afstand	Profiel b x h	Gewicht	VPE	Artikelnr.
	[mm]	[mm]	[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/st]	[st]	
Vastpuntconsole 50/38	750	100	16,18	20 - 168	150	50 x 38	7,40	1	M9997799
		200	8,09						
		300	5,39						
		400	4,04						
		500	3,24						
		600	2,70						
		700	2,27						

Vastpuntconsole 120/55/750

Vastpuntconsole 120/55	750	100	35,04	72 - 219	150	120 x 55	13,60	1	M9996491
		200	17,50						
		300	11,68						
		400	8,76						
		500	7,00						
		600	5,84						
		700	5,00						