




Vastpunthouder HV




Vastpunthouder HV1



Vastpunthouder HV2



Vastpunthouder HV3



Vastpunthouder HV4

Uitvoering/montage:

- Toepassing:** In hoogte verstelbare houder voor bevestiging van buizen zonder isolatie. Als vastpunt te gebruiken in combinatie met Titan HD beugels. Ook als in hoogte verstelbare onderconstructie bij railmontage inzetbaar.
- Kenmerk:** Klemvaste verbinding door CENTUM hamerkopvergrendelingsbout. Kan naar keuze worden bevestigd op C-profiel, CENTUM en stalen balkdragers.
- Uitvoering:** 2 x hoek (voetgedeelte)
2 x hoek (zijkant)
4 x hamerkopvergrendelingsbout M12 x 40
4 of 6 x zeskantbout M12 x 40 + moeren M12

Technische gegevens:

- Materiaal:** Staal
Materiaaltype: S235
Oppervlak:
- Hoek: Thermisch verzinkt
- Bevestigingsmateriaal: Zink-nikkel
Aandraaimoment:
- Beugel: 60 Nm
- Hamerkopvergrendelbout: 120 Nm

* 40 kN wordt alleen bij gebruik van 3 zwaarlastbeugels > 168 mm bereikt. Bij kleinere diameters $F_z = 18$ kN

Omschrijving	Lengte	Ashoogte H	Aantal beugels	Aanbevolen pijp-Ø	Hoek		Max. toel. belast.		Gewicht	VPE	Artikelnr.
	L [mm]	min-max. [mm]			Voetdeel [paar]	Zijkant [paar]	F_x [kN]	F_z [kN]			
HV1	120	111-163	2	64-273	120/6/100	120/6/100	20	12	3,576	1	M00200405/fvz
HV2	160	111-163	3	64-273	160/6/100	160/6/100	30	18/40*	4,735	1	M00200406/fvz
HV3	160	164-216	3	64-406	160/6/153	160/6/100	30	18/40*	5,682	1	M00200407/fvz
HV4	160	217-269	3	64-508	160/6/153	160/6/153	30	18/40*	6,515	1	M00200408/fvz

i Geschikte Titan HD beugel zonder aansluitmoer, zie hoofdstuk 1 (ook in verzinkte uitvoering mogelijk).