

Glas capsule



CG-PLUS glascapsule

Eigenschappen:

- ETA optie 7 goedkeuring voor ongescheurd beton
- Goedgekeurd voor 2 temperatuur ranges: 24°C/40°C en 50°C/80°C
- Goedgekeuring ook geldig standaard ankerstangen (schuin afzagen op gewenste lengte)
- Geschikt voor diamant-, hamer- en luchtgeboorde gaten

Voordelen:

- Geen uitpompen nodig, dus snelle installatie
- Exacte morteldosering, dus geen verliezen
- Inzetbaar onder vele weersomstandigheden, ook onder natte omstandigheden
- Styreenvrij en geurloos

Artikelnr.	Type	Boor Ø [mm]	Verankeringsdiepte [mm]	Draad	Verpakking
SF71170	GC-PLUS M8	10	80	M8	10
SF71172	GC-PLUS M10	12	90	M10	10
SF71174	GC-PLUS M12	14	110	M12	10
SF71176	GC-PLUS M16	18	125	M16	10
SF71178	GC-PLUS M20	22	170	M20	10
SF71180	GC-PLUS M24	26	210	M24	10

Ankerstang met punt en zeskantkop



GC-AS ankerstang

Eigenschappen:

- ETA optie 7 goedkeuring voor toepassingen in ongescheurd beton in combinatie met GC-PLUS glascapsules
- Verkrijgbaar in zowel verzinkt 5.8 als RVS A4 staal
- Standaard lengte afgestemd op de plaatsingsdiepte van glascapsules

Voordelen:

- Snel indraaien dankzij zeskantkop
- Beitepunt voor juiste menging van de beide componenten in de capsule
- Plaatsingsdieptemarkering op iedere ankerstang voor juiste installatie

Uitvoering/montage:

De ankerstang wordt geleverd met moer en onderlegging.

Technische gegevens:

Materiaal: Verzinkt*

* Afwijkende lengtes en RVS op aanvraag leverbaar

Artikelnr.	Type	Verankeringsdiepte [mm]	Draad	Verpakking
SF71254	GC-AS8110	80	M8 x 110 mm	10
SF71256	GC-AS10130	90	M10 x 130 mm	10
SF71258	GC-AS12160	110	M12 x 160 mm	10
SF71260	GC-AS16190	125	M16 x 190 mm	10
SF71262	GC-AS20260	170	M20 x 260 mm	10
SF71264	GC-AS24300	210	M24 x 300 mm	5