




Koude vastpunt



Koude vastpunt



Uitvoering/montage:

Toepassing: Koude vastpunt voor bevestiging van stalen koelleidingen

Kenmerk: Kan naar keuze worden bevestigd op C-profiel, CENTUM en stalen balkdragers. In combinatie met vastpunthouder HV. In hoogte verstelbaar. Hoge waterdampdiffusie-weerstand en geringe thermische geleiding.

Uitvoering: 2 x PU-halfschaal met sleuven voor de binnen- en buitenring.
2x halve binnenring voor het vastlassen aan de stalen buis.
4x halve buitenringen voor bevestiging op de onderconstructie.

Levertijd: ca. 15 werkdagen, af fabriek

Technische gegevens:

Koelschaal
Materiaal: PU (buitenzijde voorzien van opgeplakte isolatietape)

Dichtheid: 200 kg/m³
Warmtegeleidingsvermogen: 0,037 W/mK
Temperatuurbereik: -50 °C bis +105 °C

Beugelschaal en binnenring
Materiaal: Staal
Oppervlak: Galvanisch verzinkt / Blank

*benodigde toebehoren: Vastpunthouder HV

Buitendiam. pijp [mm]	Isolatie- dikte [mm]	Aanbevolen. onderconstructie* [Typ]	Schaal L [mm]	Afmeting B [mm]	S [mm]	max. toel. belast. F _{axiaal} [kN]	F _{radiaal} [kN]	Gewicht [kg/St]	VPE [St]	Artikelnr.
76,1	40	HV1	148	235	206	2,7	5,4	3,720	1	M698400076
88,9	40	HV1	148	246	217	2,8	6,3	3,990	1	M698400089
114,3	40	HV1	148	272	243	3,3	8,0	4,610	1	M698400114
139,7	40	HV1	148	300	271	4,5	9,2	5,510	1	M698400140
168,3	40	HV1	148	328	299	5,6	10,4	6,210	1	M698400168
219,1	40	HV3	204	378	349	8,0	12,4	8,150	1	M698400219
273,0	40	HV3	204	433	404	8,9	13,6	9,680	1	M698400273
323,9	40	HV4	204	484	455	11,1	16,8	11,100	1	M698400324
355,6	40	HV4	204	516	487	12,1	18,2	12,000	1	M698400356
406,4	40	HV4	204	567	538	13,6	20,3	13,400	1	M698400406

i Geschikte vastpunthouder HV als onderconstructie. Zie pagina 7-9